nr. 31 POSTI TIR

nr. 49 POSTI TIR

nr. 4 POSTI TIR

nr. 132 POSTI AUTO

NOTE:

APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO:

Fornitura, posa in opera ed allacciamento corpo illuminante tipo Thorn Arrailfood Pro 96644782 AFP S 24L70-740 A6 HFX CL2 OI o equivalente
Proettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia piccola. Con 24 LED pilotati a 700mA con ottica asimmetrica 60°. Converter LED configurato per controllo DALI. IP66, IK08. Classe II. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Grigio chiaro 150 satinato testurizzato (simile al RAL9006). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio riversibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.

Misure: 462 x 295 x 139 mm
Potenza impegnata apparecchio: 52 W
Flusso luminoso apparecchio: 7748 lm
Efficienza apparecchio: 149 lm/W
Peso: 6,2 kg
Sca: 0,05 m²

Fornitura, posa in opera ed allacciamento corpo illuminante tipo Thorn Arrailfood Pro 96644742 AFP S 24L50-740 A6 HFX CL2 OI o equivalente
Proettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia piccola. Con 24 LED pilotati a 500mA con ottica asimmetrica 60°. Converter LED configurato per controllo DALI. IP66, IK08. Classe II. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Grigio chiaro 150 satinato testurizzato (simile al RAL9006). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio riversibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.

Misure: 462 x 295 x 139 mm
Potenza impegnata apparecchio: 38 W
Flusso luminoso apparecchio: 5792 lm
Efficienza apparecchio: 152 lm/W
Peso: 6,2 kg
Sca: 0,05 m²

Fornitura, posa in opera ed allacciamento corpo illuminante tipo Thorn Arrailfood Pro 96644094 AFP L 120L70-740 A6 HFX CL2 OI o equivalente
Proettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia grande. Con 120 LED pilotati a 700mA con ottica asimmetrica 60°. Converter LED configurato per controllo DALI. IP66, IK08. Classe II. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Grigio chiaro 150 satinato testurizzato (simile al RAL9006). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio riversibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.

Misure: 658 x 490 x 139 mm
Potenza impegnata apparecchio: 249 W
Flusso luminoso apparecchio: 37804 lm
Efficienza apparecchio: 152 lm/W
Peso: 19,4 kg
Sca: 0,073 m²

Fornitura, posa in opera ed allacciamento corpo illuminante tipo Thorn Arrailfood Pro 96644748 AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 OI o equivalente
Proettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia piccola. Con 24 LED pilotati a 500mA con ottica WR (Wide Road). Converter LED configurato per controllo DALI. IP66, IK08. Classe I. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Grigio chiaro 150 satinato testurizzato (simile al RAL9006). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio riversibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.

Misure: 462 x 295 x 139 mm
Potenza impegnata apparecchio: 38 W
Flusso luminoso apparecchio: 5664 lm
Efficienza apparecchio: 154 lm/W
Peso: 6,16 kg
Sca: 0,05 m²

Fornitura, posa in opera ed allacciamento corpo illuminante tipo Thorn Arrailfood Pro 96644800 AFP S 36L70-740 A6 HFX CL2 OI o equivalente
Proettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia piccola. Con 36 LED pilotati a 700mA con ottica asimmetrica 60°. Converter LED configurato per controllo DALI. IP66, IK08. Classe II. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Grigio chiaro 150 satinato testurizzato (simile al RAL9006). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio riversibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.

Misure: 462 x 295 x 139 mm
Potenza impegnata apparecchio: 77 W
Flusso luminoso apparecchio: 11429 lm
Efficienza apparecchio: 148 lm/W
Peso: 8,26 kg
Sca: 0,05 m²

LEGENDE: DISTRIBUZIONE ESTERNA

	POZZETTO CON PUNTAZZA DI TERRA		TUBAZIONI DISTRIB. EL. - MT TUBAZ. RIGIDA E LUCIDA IN PVC RESIST. SCHIACCIAMENTO 750N
MT	POZZETTO IN CLS PER DORSALE ELETTRICA MEDIA TENSIONE		TUBAZIONI DISTRIB. EL. - BT TUBAZ. RIGIDA E LUCIDA IN PVC RESIST. SCHIACCIAMENTO 450N
BT	POZZETTO IN CLS PER DORSALE ELETTRICA BASSA TENSIONE		TUBAZIONI DISTRIB. IMP. SP. TUBAZ. RIGIDA E LUCIDA IN PVC RESIST. SCHIACCIAMENTO 450N
SP	POZZETTO IN CLS PER DORSALE ELETTRICA IMPIANTI SPECIALI		TUBAZIONI DISTRIB. IMP. TEL. TUBAZ. RIGIDA E LUCIDA IN PVC RESIST. SCHIACCIAMENTO 450N
TEL	POZZETTO IN CLS PER DORSALE ELETTRICA IMPIANTO TELECOM		DISPERSORE DI TERRA ORIZZ. IN TONDO AcZn ø10mm
			COLLEGAMENTO ALLA RETE MAGLIATA

IL PROGETTO IMPIANTISTICO HA VALENZA PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI LEGATI ALL'IMPIANTISTICA
PER TUTTE LE ALTRE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE ED STRUTTURALI FARO FEDE L'ORDINE DI COMPETENZA

AREA PRODUTTIVA ECO-LOGISTICA DUGARA

Comuni di Brescello e Poviglio

FASE PRELIMINARE AL PAUR di VIA (art.26-bis)

PROPONENTE

DUGARA S.p.A.
Viale F.lli Cervi, 2 - 42022 Boretto (RE)
info@dugara.it

ATTUATORI

BELL Group
Via Lomellina, 27/A -
20090 Buccinasco (MI)
t +39 02 3670 6800
www.bell-group.it -
info@bell-group.it

PATRIZIA Italy
Via S. Tomaso, 6 -
20121 Milano
t +39 02 8596 - 151
www.patrizia.ag -
immobiliare@patrizia.ag

PROGETTAZIONE AREE VERDI, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

POLITECNICA
Via G.Galilei, 220 - 41126 Modena
T. +39.059.3968527
info@politecnica.it

Responsabile di Procedura:
Arch. Maria Cristina Fregni

Progetto Urbanistico:
Arch. Maria Cristina Fregni

Collaboratori:
Arch. Stefania Mattioli
Ing. Alessandro Romei
Ing. Ion Agnes

Progetto aree verdi:
Arch. Maria Cristina Fregni
Dott. Agr. Guglielmo Bilò

Progetto infrastrutture, reti e sottoservizi:
Ing. Stefano Simonini

GEOLOGIA

DOTT. GEOL. VALERIANO FRANCHI

ANALISI ACUSTICA

ATEC Consulenza di Secchi Daniele
Via del Giordano, 107 - 26100 Cremona (CR)
T. +39 0372 801835 – info@atec.cr.it

STUDIO DEL TRAFFICO

Polinomia srl
Via Vero Bass 40, 20129 MILANO
Tel +39 02 23404942
www.polinomia.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E INGEGNERIA

G.B & Partners S.r.l.
Via Vandli, 37 - 25062 Codogno (LO)
T. +39.3773469
tecnico@gbapartners.it

Progetto Architettonico:
Geom. Gianpiero Bianchi e Arch. Cristiano Schiavi

Progetto strutturale:
Ing. Angelo Fuzzetti

Progetto impianti elettrici e meccanici:
Ing. Marco Rossi

ARCHEOLOGIA

ARCHEOSISTEMI
Via Iovine Martiri, 11 - 42124 Reggio Emilia
T. +39.0522 532094
info@archeosistemi.it

PROGETTO FERROVIARIO

GEOM. FERMIANI CLAUDIO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI D.M.37/08

ESTERNI

IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
PR	23_007-T-IE-TV-01-01-EXT 5	5297	1:200	A0 +

Il presente progetto e il tutto del lavoro che professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.