Il presente progetto è di sola ed esclusiva proprietà intellettuale di POLITECNICA Soc. Coop. e non può essere riprodotto o utilizzato in tutto o in parte senza il consenso scritto dell'autore ai sensi di legge (artt. 2575 e 2583 c.p.). Tutti i diritti sono riservati.

nr. 24 POSTI TIR

nr. 94 POSTI TIR

nr. 9 POSTI TIR

ALLACCIO CLOVANA RICARICA AUTO ELETTRICA

COLLEGAMENTO BANDELLA A RETE ELETTROSALDATA O A FERRI DI RINFORZO DEI PILASTRI

COLLEGAMENTO BANDELLA A RETE ELETTROSALDATA O A FERRI DI RINFORZO DEI PILASTRI

NOTE:

APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO:

Fornitura, posa in opera ed allacciamento corpo illuminante tipo Thorn Arrailfood Pro 96644782 AFP S 24L70-740 A6 HFX CL2 CF o equivalente.
Proettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia piccola. Con 24 LED pilotati a 700mA con ottica asimmetrica 60°. Converter LED configurato per controllo DALI. IP66, IK08. Classe II. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Grigio chiaro 150 sabbiato testurizzato (simile al RAL9006). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio invensibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.

Misure: 462 x 295 x 139 mm
Potenza impegnata apparecchio: 82 W
Flusso luminoso apparecchio: 7748 lm
Efficienza apparecchio: 149 lm/W
Peso: 6,2 kg
Scx: 0,05 m²

Fornitura, posa in opera ed allacciamento corpo illuminante tipo Thorn Arrailfood Pro 96644742 AFP S 24L50-740 A6 HFX CL2 CF o equivalente.
Proettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia piccola. Con 24 LED pilotati a 500mA con ottica asimmetrica 60°. Converter LED configurato per controllo DALI. IP66, IK08. Classe II. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Grigio chiaro 150 sabbiato testurizzato (simile al RAL9006). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio invensibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.

Misure: 462 x 295 x 139 mm
Potenza impegnata apparecchio: 38 W
Flusso luminoso apparecchio: 5792 lm
Efficienza apparecchio: 152 lm/W
Peso: 6,2 kg
Scx: 0,05 m²

Fornitura, posa in opera ed allacciamento corpo illuminante tipo Thorn Arrailfood Pro 96644094 AFP L 120L70-740 A6 HFX CL2 CF o equivalente.
Proettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia grande. Con 120 LED pilotati a 700mA con ottica asimmetrica 60°. Converter LED configurato per controllo DALI. IP66, IK08. Classe II. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Grigio chiaro 150 sabbiato testurizzato (simile al RAL9006). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio invensibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.

Misure: 658 x 490 x 139 mm
Potenza impegnata apparecchio: 249 W
Flusso luminoso apparecchio: 37804 lm
Efficienza apparecchio: 152 lm/W
Peso: 19,4 kg
Scx: 0,073 m²

Fornitura, posa in opera ed allacciamento corpo illuminante tipo Thorn Arrailfood Pro 96644748 AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 CF o equivalente.
Proettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia piccola. Con 24 LED pilotati a 500mA con ottica WR (Wide Road). Converter LED configurato per controllo DALI. IP66, IK08. Classe I. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Grigio chiaro 150 sabbiato testurizzato (simile al RAL9006). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio invensibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.

Misure: 462 x 295 x 139 mm
Potenza impegnata apparecchio: 38 W
Flusso luminoso apparecchio: 5864 lm
Efficienza apparecchio: 154 lm/W
Peso: 6,16 kg
Scx: 0,05 m²

Fornitura, posa in opera ed allacciamento corpo illuminante tipo Thorn Arrailfood Pro 96644800 AFP S 36L70-740 A6 HFX CL2 CF o equivalente.
Proettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia piccola. Con 36 LED pilotati a 700mA con ottica asimmetrica 60°. Converter LED configurato per controllo DALI. IP66, IK08. Classe II. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Grigio chiaro 150 sabbiato testurizzato (simile al RAL9006). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio invensibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.

Misure: 462 x 295 x 139 mm
Potenza impegnata apparecchio: 77 W
Flusso luminoso apparecchio: 11429 lm
Efficienza apparecchio: 148 lm/W
Peso: 6,26 kg
Scx: 0,05 m²

LEGENDE: DISTRIBUZIONE ESTERNA

POZZETTO CON PUNTAZZA DI TERRA	TUBAZIONI DISTRIB. EL - MT TUBAZ. RIGIDA E LISCIA IN PVC RESIST. SCHIACCIAMENTO 750N
POZZETTO IN CLS PER DORSALE ELETTRICA MEDIA TENSIONE	TUBAZIONI DISTRIB. EL - BT TUBAZ. RIGIDA E LISCIA IN PVC RESIST. SCHIACCIAMENTO 450N
POZZETTO IN CLS PER DORSALE ELETTRICA BASSA TENSIONE	TUBAZIONI DISTRIB. IMP. SP. TUBAZ. RIGIDA E LISCIA IN PVC RESIST. SCHIACCIAMENTO 450N
POZZETTO IN CLS PER DORSALE ELETTRICA IMPIANTI SPECIALI	TUBAZIONI DISTRIB. IMP. TEL. TUBAZ. RIGIDA E LISCIA IN PVC RESIST. SCHIACCIAMENTO 450N
POZZETTO IN CLS PER DORSALE ELETTRICA IMPIANTO TELECOM	DISPERSORE DI TERRA ORIZZ. IN TONDO Acl2x ø10mm
	COLLEGAMENTO ALLA RETE MAGLIATA

IL PROGETTO IMPIANTISTICO HA VALENZA PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI LEGATI ALL'IMPIANTO STESSI.
PER TUTTE LE CARATTERISTICHE E LE MISURE ARCHITETTONICHE ED STRUTTURALI FARAC FEDE L'ORDINE DI COMPETENZA.

AREA PRODUTTIVA ECO-LOGISTICA DUGARA

Comuni di Brescello e Poviglio

FASE PRELIMINARE AL PAUR di VIA (art.26-bis)

PROPONENTE
DUGARA S.p.A.
Viale F.lli Cervi, 2 - 42022 Boretto (RE)
info@dugara.it

ATTUATORI
BELL Group - SITA -
Via Cà Bianca, 22
20090 Buccinasco (MI)
t +39 02 3673 6800
www.bell-group.it -
info@bell-group.it

PATRIZIA Italy
Via Dei Mercanti, 8 -
20121 Milano
t +39 02 8596 - 151
www.patrizia.ag -
immobiliare@patrizia.ag

PROGETTAZIONE AREE VERDI, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE
POLITECNICA
Via G.Galilei, 220 - 41126 Modena
T. +39.059.356527
info@politecnica.it

Responsabile di Procedura:
Arch. Maria Cristina Fregni

Progetto Urbanistico:
Arch. Maria Cristina Fregni

Collaboratori:
Arch. Stefania Mattioli
Ing. Alessandro Romei
Ing. Ivn Jignea

Progetto aree verdi:
Arch. Maria Cristina Fregni
Dott. Agr. Guglielmo Billi

Progetto Infrastruttura, reti e sottoservizi:
Ing. Stefano Simonini

GEOLOGIA
DOTT. GEOL. VALERIANO FRANCHI

ANALISI ACUSTICA
ATEC Consulenza di Sacchi Daniele
Via del Giordano, 107 - 26100 Cremona (CR)
T. +39 0372 801835 - info@atec.cr.it

STUDIO DEL TRAFFICO
Polinomia srl
Via Nino Bixio 40, 20129 MILANO
Tel +39 02 29404842
www.polinomia.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E INGEGNERIA
G.B & Partners S.r.l.
Via Vandelli, 37 - 35052 Codogne (LO)
T. +39.0377449491
tecnico@gbepartners.it

Progetto Architettonico:
Geom. Gianpiero Bianchi e Arch. Cristiano Schiavi

Progetto strutturale:
Ing. Angelo Fizzarli

Progetto impianti elettrici e meccanici:
Ing. Marco Rossi

ARCHEOLOGIA
ARCHEOSISTEMI
Via Gioia Melchiorre, 1/4 42124 Reggio Emilia
T. +39 0522 532594
info@archeosistemi.it

PROGETTO FERROVIARIO
GEOM. FERMANI CLAUDIO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI D.M.37/08

ESTERNI

IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI

Cartella	File name	Proj.	Scala	Formato
PR	23_007-Y-IE-TV-01-01-EXT 7	5207	1:200	A0 +