PIANTA
1:200
PISTA PROVVISORIA DI SECONDA FASE



PIANTA
1:200
PARATIA DI PALI DI SECONDA FASE



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI BLOCCO MODULARE IN CLS

BLOCCO IN CLS AD ALTA RESISTENZA	Rck>30MPa
PESO	1900kg/cad
DIMENSIONI	100x100x100cm

NOTE – POSA IN OPERA BLOCCHI MODULARI IN CLS

LA MOVIMENTAZIONE E LA POSA DEI BLOCCHI IN CLS DEVE ESSERE ESEGUITA IN ACCORDO CON LE PRESCRIZIONI E LE MODALITA' INDICATE DALLA DITTA FORNITRICE DEL PRODOTTO AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE MAESTRANZE.

L'ESATTO POSIZIONAMENTO POTRA' SUBIRE VARIAZIONI SECONDO LE REALI GEOMETRIE ED ESIGENZE DELLE LAVORAZIONI.

DURANTE LE LAVORAZIONI DI POSIZIONAMENTO DOVRANNO ESSERE PRESI TUTTI GLI ACCORGIMENTI E PROCEDURE AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE MAESTRANZE E DEL TRAFFICO.

TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE.

NOTE – PARTICOLARI IDRAULICI, OPERE ESISTENTI, BARRIERE FOA E OPERE MAGGIORI E MINORI

NOTA GENERALE:
PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE LE QUOTE, LE INTERFERENZE CON GLI EVENTUALI SOTTOSERVIZI E CON LE OPERE ESISTENTI.

PARTICOLARI IDRAULICI:
I PARTICOLARI IDRAULICI, QUALORA RIPORTATI NELLA PRESENTE TAVOLA, SONO DA INTENDERSI PURAMENTE INDICATIVI. PER TALI ASPETTI E' NECESSARIO FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE SPECIFICHE.

OPERE ESISTENTI:
PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, IN CONTRADDITTORIO CON LA D.L., DOVRA' ESSERE ESEGUITO UN RILIEVO DI DETTAGLIO, ANCHE CON SAGGI, PER DEFINIRE LA GEOMETRIA ESATTA DELLE OPERE ESISTENTI.
LE QUOTE DI PROGETTO DELLE OPERE DI SOSTEGNO INDICATE DESUNTE A PARTIRE DAGLI AS-BUILT DISPONIBILI, POSTANTO EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO RIPORTATO DOVRANNO ESSERE RISOLTE TRA L'APPALTATORE E LA D.L., SENTITO ANCHE IL PARERE DEL PROGETTISTA.

BARRIERE FOA:
TUTTE LE INDICAZIONI RELATIVE ALLE BARRIERE FOA RIPORTATE NELLA PRESENTE TAVOLA SONO DA INTENDERSI INDICATIVE.
PER LE CARATTERISTICHE CORRETTE DI QUESTE OPERE E' NECESSARIO FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE SPECIFICHE.

OPERE MAGGIORI E MINORI:
PER GLI SCAVI E LE CARPENTERIE DELLE OPERE MAGGIORI E MINORI E' NECESSARIO FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE SPECIFICHE.

NOTE – AREE DI CANTIERE, DEMOLIZIONI E SCAVI PROVVISORI

AREE DI CANTIERE:
LE AREE DI CANTIERE RIPORTATE NELLA PRESENTE TAVOLA SONO DERIVATE DAI CRITERI GENERALI DI CANTIERIZZAZIONE STABILITI PER IL PROGETTO, LE POSIZIONI DELLE AREE EFFETTIVE POTRANNO ESSERE DIVERSE RISPETTO A QUANTO INDICATO.
PER LE GEOMETRIE ESATTE OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE SPECIFICHE (ELABORATI CAP. – PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE).

DEMOLIZIONI:
PER I DETTAGLI RELATIVI ALLE DEMOLIZIONI OCCORRE FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI SPECIFICI.

SCAVI PROVVISORI:
NOTA 1:
IN PRESENZA DI EDIFICI A RIDOSSO DI SCAVI DI ALTEZZA LIMITATA DA ESEGUIRE SUL LATO ESTERNO DELL'AUTOSTRADA, QUALORA NON SIA STATO POSSIBILE INSERIRE UN'OPERA PROVVISIONALE, PREVEDERE SCAVO A CAMPIONI DI LUNGHEZZA LIMITATA.
NOTA 2:
GLI SCAVI PROVVISORI NON SOSTENUTI ANDRANNO PROFILATI CON PENDENZA 3H:2V, LASCIANDO BANCHE DA 0.50 m DAL FILO DELLE FONDAZIONI DA REALIZZARE.
IN CASO DI INGOMBRI RIDOTTI SI POTRA' PROCEDERE SEGUENDO QUESTI CRITERI:
– ADOTTARE PENDENZE 1H:1V PER SCAVI DI ALTEZZA NON SUPERIORE A 3.0m
– ELIMINARE LE BANCHE DA 0.50 m
– ADOTTARE PENDENZE 4H:3V ANCHE PER SCAVI DI ALTEZZA SUPERIORE A 3.0m IMPIEGHERA' DI PROCEDERE A CAMPIONI DI LUNGHEZZA LIMITATA.

TABELLA MATERIALI

PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL SEGUITO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ALLE SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED AI CONTROLLI DA ESEGUIRE, SI DOVRA' FARE RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'APPALTO

MAGRONE DI SOTTOFONDO
– Classe di resistenza minima — C12/15
– Classe di esposizione — X0

CALCESTRUZZO (EN206 – CNR–UNI11104) PALI
– Classe di resistenza minima — C25/30
– Classe di esposizione — XC2
– Copriferro nominale (EN1992–1–1) — 60mm

CORDOLI PARATIE
– Classe di resistenza minima — C25/30
– Classe di esposizione — XC2
– Copriferro nominale (EN1992–1–1) — 40mm

FONDAZIONI MURI
– Classe di resistenza minima — C28/35
– Classe di esposizione — XC2
– Copriferro nominale (EN1992–1–1) — 40mm

ELEVAZIONI MURI
– Classe di resistenza minima — C32/40
– Classe di esposizione — XF2
– Copriferro nominale (EN1992–1–1) — 40mm

RIEMPIMENTO ELEMENTI BILASTRA
– Classe di resistenza minima — C25/30
– Classe di esposizione — XC2

ACCIAIO PER ARMATURA LENTA
– Acciaio in barre — B450C
– Reti — B450A
– Sovrapposizione — 60 diametri

CALCESTRUZZO PER PREFABBRICATI

BILASTRE E PREDALLES
– Classe di resistenza minima — C32/40
– Classe di esposizione — XF2
– Copriferro nominale (EN1992–1–1) — 30mm

ELEMENTI A PANNELLO
– Classe di resistenza minima — C35/45
– Classe di esposizione — XF2
– Copriferro nominale (EN1992–1–1) — 30mm

MICROPALI PER PARATIE PROVVISORIE

MALTE E MISCELE CEMENTIZIE
– Classe di resistenza minima — C25/30
– Classe di esposizione — XC2
– Eventuali additivi — secondo NTA

ACCIAIO ARMATURA
– Profilo tubolare senza saldatura — S355J2

ANCORAGGI PASSIVI IN BARRA

TIPO INIEZIONE
– Multiple e ripetute

MALTE E MISCELE CEMENTIZIE
– Classe di resistenza minima — C25/30

ACCIAIO
– Tipo Dywidag f_{yk}=950MPa, f_{tk}=1050MPa

SEZIONE TRASVERSALE TIPOLOGICA
1:50
PARATIA DI PALI TRATTO SECONDA FASE



PROFILO MS10	
SEZIONE MS10–3	
PROGRESSIVA 20.00	
MISURAZIONI (VALORI MEDI)	Riporto mq. 0.20 Scavo mq. 1.56 Vegetale m. 3.85



| | | |