

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo diametro DN800 (+95 MM DN 850) CB11b-SDR 80.00 mm spessore 10.00 mm Guarnizione a Palettone Sp.2.00 mm	
2b	Dissipatore laterale cubico con flangia ad incastro realizzato tipo dissipatore per pozzo Tipo DS 1/T1	x.100
2b	Dissipatore laterale cubico con flangia ad incastro realizzato tipo DS 2/T1	x.x
2b	CELLA(MICROMODERATOR SLOT) CELLA TIPO TIAMOCELL-T-DN 500 1/T1	x.x2
3	Apparecchiatura di fondo a pieno dissipazione fuga gas Tipo2 controllo assente tra DN0 e DN DN32 x.x	x.x
4	Tubo diritto in Fe 235 CB/CB8/7m DN 80 CT1/Sp 2.9 mm controllo assente tra DN0 e DN32 x.x	10.00 m
4	Tubo dissipazione in terra DN 100 N°1/Sp 4.0 mm per pozzo portatore	240.00 m
5	Microtunnel C.A D=2000 mm	603.00 m





	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	N.







PARTICOLARE A - POSTAZIONE DI INGRESSO IN C.A. CON PALI DI TIPO SECANTE



MICROTUNNEL
DATI CARATTERISTICI

DIAMETRO INTERNO (mm)	2.000
DIAMETRO ESTERNO (MATERIALE)	2.600
LUNGHEZZA COMPLESSIVA (mm)	603.000
PENDENZA MEDIA (%)	0,5
LUNGHEZZA	10.834
SECONDO TRATTO RETTILINEO (mm)	10.000
QUOTA PIEDI MT/MASSETTO (FINE)	10.000
QUOTA PIEDI MT/MASSETTO (FINE)	10.000
LUNGHEZZA	10.000
SECONDO TRATTO CURVILINEO VERTICALE (mm)	100.000
RAGGIO CURVATURA	100.000
QUOTA PIEDI MT/MASSETTO (FINE)	10.000
LUNGHEZZA	10.000
SECONDO TRATTO RETTILINEO (mm)	216.000
QUOTA PIEDI MT/MASSETTO (INIZIO)	10.000
QUOTA PIEDI MT/MASSETTO (FINE)	10.000
LUNGHEZZA	10.000
SECONDO TRATTO CURVILINEO VERTICALE (mm)	100.000
RAGGIO CURVATURA	100.000
QUOTA PIEDI MT/MASSETTO (FINE)	10.000
LUNGHEZZA	10.000
SECONDO TRATTO RETTILINEO (mm)	10.000
QUOTA PIEDI MT/MASSETTO (INIZIO)	10.000
QUOTA PIEDI MT/MASSETTO (FINE)	9.500
LUNGHEZZA	10.000
QUOTA PIEDI MT/MASSETTO (FINE)	9.500

NOTE:

- DATA INTERFA ALLA CONTRATTUALE CISTERNA DEL MICROTUNNEL
- DATA INTERFA ALLA CONTRATTUALE INTERNA DEL MICROTUNNEL

1. GLI ELEMENTI BIDIMENSIONALI DELL'ACCIAIO SONO A CLASSE 4 (I.E. CONTENUTI) OPTARE DESIGNATORE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DURANNO COSTRUZIONE DELL'IMPALCATURA CON APPOSITO PROGETTO DI DETTAGLIO APPROVATO DALLA COMMITTENTE.
2. IL MANTO DETTAGLIO DI ACCIAIOMETRO DEL MICROTUNNEL DEVRA' ESSERE PRESENTATO ALLA COMMITTENTE PER SUO APPROVAZIONE DELLA COMMITTENTE.
3. LA POSIZIONE IN MANETTRICE DI ALMETRICA DEL CONTRATTUALE DEVE ESSERE ACCURATAMENTE SUPERVISTA DALLA DIREZIONE LAVORI DURANTE LA PRIMA DELLA DISCESA DEL MICROTUNNEL CON TCAM E MANUALMENTE LA POSIZIONE DEL ELETTRO.