

Scala 1:500



Q.Rif. : 0.00

DISTANZE PROGRESSIVE	1+690	1+700	1+712.19	1+750	1+770.889	1+800	1+830	1+850	1+900	1+950
QUOTE PROGETTO		35.67		33.55		30.55		28.19	27.47	27.45
QUOTE TERRENO		36.05		35.88		35.80		35.72	35.78	35.41
DIFFERENZA DI QUOTA		-0.39		-2.33		-5.25		-7.53	-8.31	-7.97




	Cl.res	A/C max	Min.cont.cem.	ømax. inerti	Cl.cons.	Cl.esp.
Cls magro	C12/15					
Soletta inferiore	C28/35	0.6	300kg/mc	20mm	S4	XC2
Pali	C28/35	0.5	300kg/mc	20mm	S4	XC2
Soletta di copertura	C32/40	0.5	320kg/mc	16mm	S4	XF1

ACCIAIO per cemento armato B450C

fyk 4500kg/cmq

1. Elaborato ad integrazione dei disegni di architettura ed impianti

1. Elaborato ad integrazione dei disegni di architettura ed impianti
2. L'appaltatore dovrà verificare quote e dimensioni
3. I livelli indicati  sono riferiti rispettivamente all'estradosso e all'intradosso di fondazioni e solai
4. Tutte le quote altimetriche sono espresse in metri
5. Le dimensioni sono espresse in metri salvo diversa indicazione

