

## BENTOZOO

Identification n°: 1m 558i Bentonite  
EU Regulation 1060/2013

**✓Descrizione :**

**BENTOZOO** è una bentonite di colore giallo paglierino che vanta elevate caratteristiche di rigonfiamento e di assorbimento

**✓Settore :**

**BENTOZOO** è un additivo tecnologico per il settore zootecnico, conforme alla norma 1060/2013.  
Viene utilizzato come agente legante e anti-agglomerante (1m558i) per tutte le categorie di animali

**✓Caratteristiche :**

Umidità:	11 – 13 %
Finezza, residuo > 100 µm:	6 – 10 %
Indice di rigonfiamento:	8,5 – 10,5 ml/2g
Contenuto di smectite:	min. 70 %
Densità in bulk:	750 ± 50 kg/m <sup>3</sup>
pH:	7,5 min
Piombo (Pb)	< 30 ppm
Cadmio (Cd)	< 2 ppm
Diossina	< 0.75 ng/kg
Diossina come PCB's	< 0.50 ng/kg
Somma Diossina e Diossina come PCB's	< 1.50 ng/kg
No Diossina come PCB's	< 10 µg/kg

**✓Confezionamento :**

**Sacchi carta da 25 kg**  
Sacconi da 1.000 kg o 1.400 kg  
Sfuso in cisterna

Si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni

**IMERYS BENTONITE ITALY S.p.A.**

Via Maestra di Riva n. 6

10064 PINEROLO (TO)

Tel. +39-0121-40146 Fax +39-0121-40449

E-mail : [bentonite.italy@imerys.com](mailto:bentonite.italy@imerys.com)

Website: [www.imerys.com](http://www.imerys.com)