



PIANTA CHIAVE
Scala 1:2000

- PRESCRIZIONE MATERIALI —**
Magro dosato a q.li 2,0 di CEMENTO 300
CLS C25/30
CLASSE ESPOSIZIONE XC2
ACCIAIO per C.A. B450C ad aderenza migliorata conforme al D.M. 17/01/2018
DIAMETRO MAX INERTI : 30mm
CONSISTENZA AL GETTO SOLETTE: S4
COPRIFERRO: min. 4 cm sulle staffe
SOVRAPPOSIZIONE ARMATURE : MIN.50 diametri
- NOTE —**
1) Ove non diversamente specificato, le misure sono espresse in cm
2) Incidenza armatura in fondazione 100 Kg/mc
3) Per il coprisoldo di quota si fa riferimento alla tavola n°090026-ENG-D-DG-3022

LEGENDA	
	STRUTTURE IN C.A. A Q.+3.50
	STRUTTURE IN C.A. A Q.+2.50

NOTA:
LE LETTERE PRESENTI SUI PICCHETTI SI RIFERISCONO ALLA TIPOLOGIA DI FONDAZIONE PREVISTA (VD. ELAB. 090026-ENG-D-DG-3045 foglio 2 di 3)

PVI: 090026		N° COMMESSA: 20148029-D-CC-026		SOSTITUISCE IL:	
FUNZIONE: EMITTENTE INGEA/IMP/RO		SCALA: 1:200		PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"	
DATA: 11/12/2020		FONDAZIONI PIPERACK PIANTE		IND. DI REV: 00	
N° DOC: 090026-ENG-D-DG-3045		N° DOC: 20148029-D-CC-026		IND. DI REV: 00	
UNITA' DI MISURA/Unité de mesure:		SCALA DI PIATTAFORMA/Plot scale: 1:1		FG: 1 DI 3	