



LATERLITE S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 30 – 43040 Rubbiano di Solignano (PR)

MONITORAGGI EXTRA PER LA CARATTERIZZAZIONE OLFATTIVA

EMISSIONI:

E.14 - Linea lavorazione argilla sala macchine, laminatoi e trasporti

E.47 - Linea lavorazione argilla sala macchine, molazze e trasporti

ARIA AMBIENTE INTERNA/ESTERNA:

A5 – Zona trafilata esterna

A6 – Zona trafilata interna

**Analisi del 28 Aprile 2021 e
del 05 Maggio 2021**



Torrile, 15/06/2021

Spett.le

Laterlite S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 30

43040 Rubbiano di Solignano (PR)

Documento di Prova N° 150621.04 del 15/06/2021

A. Caratterizzazione olfattometrica emissioni

Sorgente puntuale E14

Parametro	Prove del 28/04/2021 Produzione standar	Prove del 05/05/2021 Durante la sperimentazione	Unità di misura
	Valore	Valore	
Portata secca volumetrica a 0 °C:	13.600	13.640	Nm ³ /h
Conc. di odore medio Z50	612	746	OUe/m ³

Sorgente puntuale E47

Parametro	Prove del 28/04/2021 Produzione standar	Prove del 05/05/2021 Durante la sperimentazione	Unità di misura
	Valore	Valore	
Portata secca volumetrica a 0 °C:	10.850	10.720	Nm ³ /h
Conc. di odore medio Z50	1748	316	OUe/m ³

Analisi eseguita in conformità con la norma UNI EN 13725/04 da Laboratorio Accreditato





Documento di Prova N° 150621.05 del 15/06/2021

B. Caratterizzazione olfattometrica ambiente interno/esterno

Postazione	Parametro	Prove del 28/04/2021 Produzione standar Valore	Prove del 05/05/2021 Durante la sperimentazione Valore	Unità di misura
A5 Zona Trafila area esterna	Conc. di odore medio Z50	18	27	OUe/m ³
A6 Zona Trafila ambiente di lavoro	Conc. di odore medio Z50	21	47	OUe/m ³

Analisi eseguita in conformità con la norma UNI EN 13725/04 da Laboratorio Accreditato.

