



Impianto trattamento fanghi nastropressati
 Luogo di installazione Portofino (Ferrara)
 Materiale trattato: fanghi civili depurati e nastropressati p.s. apparente ~1kg/dm³ percentuale secco 26%
 Portata impianto: 40 t/h di fango trattato

Sostanze inertizzanti:

- Ossido di calcio p.s. apparente ~1kg/dm³

- Zeolite p.s. apparente ~1 kg/dm³
- Acido solfonico concentrazione al 0,7%

- Acqua ossigenata concentrazione al 35%

Trattamento superficiale: N°1 mano di fondo +

Apparecchiature elettriche:

IF 50, 400V 50Hz Ullasce
Ausilian 110V 50Hz

Tipologia apparecchiature: IDONEE PER ZONA

11	12
----	----

[illegible]

0	SECONDA EMISSIONE

REV.	DESCRIZIONE
------	-------------

 SISTEMI TECNOLOGICI AVANZATI
 MACCHINE E IMPIANTI PER LE INDUSTRIE
 STAMPANTI s.r.l.

STAMMINI/PIANTI
20096 S. GIULIANO MILANESE (MI) ITALY
TEL. +39.02.98282186 stamminipi@stowww.stamminipi.it

IMPIANTO

TITOLO Lay-Out impianto trattamento
fognari nastro pressati

LA STAMPANTI SI RISERVA LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON LA PREVISIONE CHE IL DOCUMENTO È PROPRIO DELLA STAMPANTI. REPRODUCTION AND THIS DOCUMENT IS PROPERTY OF STAMPANTI.

75	76
----	----