

Comune di PORTOMAGGIORE  
Provincia di FERRARA

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE  
DI FERTILIZZANTI DA FANGHI  
DI DEPURAZIONE SITO IN  
VIA PORTONI BANDISSOLO  
LOCALITA' PORTOVERRARA

Autorizzazione unica di V.I.A.  
ai sensi della L.R. N° 4/18 del 20/04/2018

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE  
CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "G. NICOLI" s.r.l.  
con sede in CREVALCORE (BO)  
via Sant'Agata n° 835  
C.F./P. Iva: 01529451203

PROGETTISTA D.L.  
Arch. GIANNI MAZZONI  
C.F. MZZGN70M05A944F

N° TAVOLA  
15

Elaborato  
PROGETTO:  
ABBATTIMENTO BARRIERE  
ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89

Scale  
1:50/200

Data  
30/09/2022

Rev.01  
19/05/2023

Rev.02

Rev.03

PERCORSO

ROTAZIONE DI 360° PER SEDIA A ROTELLE CON MOVIMENTO DELLE RUOTE IN DIREZIONI OPPOSITE

ROTAZIONE DI 360° PER SEDIA A ROTELLE CON MOVIMENTO DI UNA RUOTA E BLOCCAGGIO DELL'ALTRA

CARROZZELLA PER DISABILE

SEGNALETICA PER PARCHEGGIO RISERVATO SU PALO

N.B. LE PAVIMENTAZIONI ESTERNE SI PRESENTANO COMPLANARI  
IL DISlivELLO MASSIMO PREVISTO E' MINORE DI 2,5 cm. PER EVENTUALI  
DISlivELLI MAGGIORI SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI RAMPE CON  
PENDENZA MASSIMA 8%

PERCORSO CON SEGNALEZIONE DELLA PERCORRENZA

ROTAZIONE DI 360° PER SEDIA A ROTELLE CON MOVIMENTO DELLE RUOTE IN DIREZIONI OPPOSITE

CARROZZELLA PER DISABILE

DOCCIA A PAVIMENTO CON MANIGLIONE E SEDUTA MOBILI

SERVOSCALA CON SEDUTA MOBILE

RAMPA CON PENDENZA MASSIMA 8%

COSTRUZIONE AD USO CIVILE ABITAZIONE E LUOGO DI LAVORO  
PER CUI E' GARANTITO IL REQUISITO DI ADATTABILITA'

ACCESSO DALL'ESTERNO:  
IL DISlivELLO ESISTENTE PUO' ESSERE SUPERATO MEDIANTE  
LA REALIZZAZIONE DI RAMPE CON PENDENZA MASSIMA 8%

SPAZI DI MANOVRA INTERNI E PERCORSI ORIZZONTALI:  
I CORRIDOI E I DISIMPEGNI RISULTANO IDONEI AGLI SPAZI  
NECESSARI PER MANOVRA ED ACCESSO AI SINGOLI VANI

PERCORSI VERTICALI:  
NELLE SCALE INTERNE VI E' LA POSSIBILITA' DI INSTALLARE  
IDONEA PIATTAFORMA SERVOSCALA

PORTE INTERNE:  
LA LARGHEZZA DELLE PORTE SARA' NON INFERIORE A m 0.80

TERMINALI DEGLI IMPIANTI:  
SARANNO PER QUANTO POSSIBILE ADEGUATI AL FINE  
DI GARANTIRE LA PIU' AMPIA FRUIBILITA'

PERCORSI ORIZZONTALI:  
LE PAVIMENTAZIONI INTERNE AI LOCALI SI PRESENTANO  
COMPLANARI IL DISlivELLO MASSIMO PREVISTO E' MINORE DI 2,5 cm.

ALPIAN 2011