dott. ing. MASSIMO GIUNCHI
STUDIO DI: RUGANTINO FORLI' - via Dragoni n. 8
tel. 0543 405555 - 328070640
E-mail: ing.giunchi@ingegneria.com

PROGETTISTA

Committente
SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA srl
Via Matteotti n. 285 Roncofreddo (FC)
P.IVA:01043800372

Cantiere
via Reale Voltana n. 48/a
Taglio Corelli
Alfonsine - RA

Impresa esecutrice

PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO
DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE

ELABORATO PER "PRESISMICA"

Descrizione tavola
CAPANNONE PER ALLEVAMENTI - Piante - Prospetti

Scala	Data	Commessa	Fil.E	Tavola n°
1:100	07/12/2024	01-20	01-20 PRESISMICA ELABORATI	1

MATERIALI IMPIEGATI

ACCIAIO PER CARPENTERIA
Profili tubolari o sagomati a freddo S 275 JR EN 10025-2
Profili a caldo S 275 JR secondo la EN 10025 -2

BULLONERIA
Classe 8.8 non precaricati - EN 15048-1

SALDATURE
LIVELLO SALDATURE - UNI EN 5817 -
-Tipo C non soggette a fatica
-Tutte le saldature sono di TIPO MAG eseguite a filo (135)
CONTROLLI SALDATURE:
- VISIVO SUL 100% DELLE SALDATURE

PROTEZIONE SUPERFICIALE
0 Grezzo
☒ Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
0 Sabbiatura SA 2 1/2
0 Primer tipo
mani n. ..... gr./mq. .....
0 Vernice a finire tipo
Ral
mani n. ..... gr./mq. .....

Saldature:
LE SALDATURE AD ANGOLO NON DIMENSIONATE
DEVONO AVERE LE GAMBE "a" UGUALI
A 1 VOLTA LO SPESSORE MINIMO DA SALDARE

Produttori
GO-Method E

Simbolo												
Bullone	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	asola	M10.
Foro			15.5	17.5	19.5	22.0	24.0	26.0	29.0	32.0		
Serraggio (Nm)	90	144	225	309	439	597	759	1110	1508			
Closer	4.6	5.6	6.8	7.4	10.9							

Dimension mm

SALDATURE
UNI EN ISO
INTERMITTENTE

UNI EN ISO 4063:2001

N.B. : DOVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO, ATTENERSI A QUANTO SOPRA RIPORTATO

SPECIFICHE COSTRUTTIVE RIF. L. n°1086 del 5/11/71, L. n°64 del 2/02/74, DM 17/01/2018, Uni EN 1090-2

Classe di esecuzione: EXC2

COPRIFERRO minimo
(secondo EN 1-1:2004+A1:2014)

	Condizioni ambientali ordinarie
Barre da c.a	XC0/Classe S4 (OCD) — copriferro min. 4 cm ±ø
Barre da c.a	XC1/Classe S4 (OCD) — copriferro min. 4 cm ±ø
Barre da c.a	XC2/Classe S4 (OCD) — copriferro min. 4 cm ±ø
(dir.decresc)	Classe S4 (OCD) — copriferro min. 4 cm ±ø

CONGLOMERATI CEMENTIZI

ELEMENTI	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI CONSISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE	DIAMETRO MAX AGGREGATI
TRAVI	=	=	=	=
PILASTRI E SETTI ELEVAZIONE	=	=	=	=
SETTI COMPARTIMENTI	=	=	=	=
FONDAZIONI	C25/30	S3	XC2	25mm
GETTO DI PULIZIA	C8/10	S0	XC0	25mm

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Classe ac.	B 450 C	fyk >= 450 N/mmq	fyk >= 0,9 fttk Ntk/mq
ADERENZA MIGLIORATA		1,15 se $\phi \leq 26$; 1,35	Spillatura >= 1,25

CARATTERISTICHE CONGLOMERATI

CLASSE DI RESISTENZA	Rck (N/mmq)
C20/25	25
C25/30	30
C28/35	35
C32/40	40

CLASSE DI CONSISTENZA	Abbassamento al cono (slump)	Per confezione con vibratore
S1	da 10 a 40	Umida
S2	da 50 a 90	Plastica
S3	da 100 a 150	=
S4	da 160 a 210	Fluida
S5	oltre 220	Superfluida

CLASSE DI ESPOSIZIONE	Descrizione ambientale
X0	Non pericoloso

Classi per i tondi da cemento
X0 Senza rischi
Corrosione delle armature per effetto della carbonatazione
XC1 Asciutto o permanentemente bagnato
XC2 Bagnato, raramente asciutto
XC3 Umidità moderata
XC4 Ciclicamente asciutto e bagnato