

[illegible]

Architectural floor plan of the upper closure of the Basilica of Santa Maria della Vittoria. The plan shows a large rectangular area with a grid of columns on the left side, labeled "Belvedere". Various numbered points (1, 24, 25, 26, 27) are marked throughout the plan, indicating specific locations or features. Dimensions and angles are provided for the right side of the plan, including a 120°/20° angle and a 120° angle. A scale bar at the bottom left indicates 220 units.

Technical drawing of the facade of the 'Casa del Sole' in Salsomaggiore. The drawing shows a grid of windows and doors with various annotations and dimensions.

Annotations:

- 29 n.1+1 (Mensolo)
- 27 (Testo)
- 1 (Testo)
- 31 n.33+33
- 12 n.1+1 (Mensolo)
- 27 (Testo)
- 29 n.1+1 (Mensolo)
- 24 n.16 (interno)
- 25 n.16 (esterno)
- 1 n.16+16
- 8 n.33+33 (Attesa)
- 25 n.16 (interno)
- 24 n.16 (esterno)

Dimensions:

- 60
- 150
- min.100
- 300
- 60

[illegible][illegible][illegible]

Scala 120

Vista frontale

Vista laterale

80
10
20
25

St. ø16/30" L=260
vdr. (50-75)

185
164
36
95
40
100
30
180
196/15" L=365

Pos	Sagoma	Ø mm	N°	Somma Lunghezze (cm)	Peso Kg
1		20	236	600	4379,883
2		20	168	440	1822,876
3		20	16	452,5	178,548
4		20	20	460	236,765
5		20	20	482,5	237,893
6		20	40	400	394,554
7		20	40	400	394,554
8	Attresè	22	214	365	2330,836
9		20	90	430	954,400
10	Chiusura	20	90	335	743,544
11	scaffa montaggio	20	20	374	184,468
12		14	61	600	442,276
13		14	48	275	158,511
14		14	2	765	18,247
15		14	2	590	14,256
16		14	2	420	10,151
17		14	2	250	6,042
18		14	2	830	20,060
19		14	2	645	15,588
20		14	2	475	11,480
21		14	2	310	7,492
22		14	2	140	3,384
23		22	73	490	1087,392
24		20	40	340	335,396
25		20	40	340	335,396
26	chiusura	20	16	420	165,725
27		20	24	300	177,563
28		20	41	320	323,558
29		14	22	255	67,792
30		14	33	270	107,670
31		20	66	380	618,510
32		20	32	435	343,288
33		20	36	275	244,149
33A		20	16	240	94,700
34	chiusura	20	34	270	228,395
35	chiusura	20	34	265	222,200
36		20	148	395	1441,711
37	ganci di collegamento	8	180	95	67,474
38	Mensola soletta	20	66	140	227,872
	Rene elev. D=8mm maglia 15x15mm (soletta) 5.37x61,50=330,25	8			330,250
A	baggiolo	16	60	258	242,432
B	baggiolo	16	25	260	102,550
C	ritegno slancio	16	12	370	70,076
D	ritegno slancio	16	12	260	49,244
E	ritegno slancio	16	16	225	56,820
F	ritegno slancio	16	12	365	69,131
				TOTALE Kg	19654,992
				CLS (m2)	191,61
				Incidenza	99,000

GLI ANGOLI SONO ESPRESSE IN GRADI SESSADECIMALI
LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI
LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
I DIAMETRI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI
(salvo dove diversamente indicato)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER GETTO DI PULIZIA (Magrone)

- Classe di esposizione ambientale: XC0
(UNI 11104 e UNI EN 206-1)
- Classe di resistenza: CLASSE C12/15

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI

- Classe di esposizione ambientale: XC2
(UNI 11104 e UNI EN 206-1)
- Classe di resistenza: CLASSE C28/35
- Rapporto A/C massimo: 0,60
- Classe di consistenza: S4
- Diametro massimo degli aggregati: 32 mm

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER ELEVAZIONI

- Classe di esposizione ambientale: XC2
(UNI 11104 e UNI EN 206-1)
- Classe di resistenza: CLASSE C28/35
- Rapporto A/C massimo: 0,60
- Classe di consistenza: S4
- Diametro massimo degli aggregati: 32 mm

Per le armature metalliche si adottano tondini in acciaio del tipo B450C controllato in stabilimento che presentano le seguenti caratteristiche:

Tensione di snervamento caratteristica $f_{yk} = f_{yk}/g = 391,30 \text{ N/mm}^2$

Tensione caratteristica a rottura $f_{yk} = 450 \text{ N/mm}^2$

Resistenza di calcolo $f_{tk} = 540 \text{ N/mm}^2$

Deformazione caratteristica al carico massimo $e_{ud} = 7,5 \%$

Deformazione di progetto $e_{ud} = 6,75 \%$

Copripetra da adottare minimo (C_{min}) = 50 mm

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE BARRE CORRENTI: SOVRAPOSIZIONE MINIMA 80° (con ϕ riferito alla barra di diametro maggiore)	
LE DIMENSIONI DELLE BARRE DI ARMATURA SONO RIFERITE AL LORO INCOMERO ESTERNO E GLI ANGOLI DI SAGGIATURA SONO DI 90° OPPURE 45° (se non diversamente specificato)	
PIEGATURA BARRE DI ACCIAIO: DEVE ESSERE ESEGUITA SU MANDRINI CON DIAMETRO d_{Br}	



LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE
E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA S.P. 21 KM 32+700
E KM 33 "VAL SILLARO" NEL COMUNE DI CASTEL DEL RIO
CUP C27H24000290001

[illegible]