

4

INTERNO

12

scatola Ø60 per fotocellula

scatola Ø60 per fotocellula

scatola Ø60 per contatto magnetico e costola sensibile

37

QUOTA PIANO PIAZZALE

pozzetto 40x

95

4

[illegible]

Technical drawing of a radio antenna assembly. The drawing shows a side view of the antenna structure with various components and dimensions.

**Dimensions:**

- Top horizontal dimensions: 30, 6, 24.
- Vertical dimensions on the left: 110, 50.
- Horizontal dimensions in the middle: 20, 40x40.
- Horizontal dimensions at the bottom: 10, 20, 10, 70.
- Horizontal dimensions on the right: 42, 40.
- Vertical dimension on the right: 15.

**Labels and Components:**

- 2 tubi  $\varnothing 40$  per antenna radio e luce Impegnante
- INTERNO
- asse guida scorrimento cancello carrale
- basamento in c.a. per cancello scorrevole
- tubo corrugato  $\varnothing 40$  per alimentazione motore
- QUOTA PIANO PIAZZA
- pozzetto 40x40
- tubo corrugato  $\varnothing 40$  per fotocellule
- scatole  $\varnothing 60$  per fotocellule

INTERNO

scatola Ø60 per tastiera antintrusione

scatola Ø60 per collegamento citofono

scatola Ø60 per chiave apricancello scorrevole

colonnina per pulsante apertura cancello

QUOTA PIANO PIAZZALE

lubo corrugato Ø160

pozzetto 40x40

QUOTA PIANO PIAZZALE

scritto TERNA unificata

tastiera antintrusione

citofono

chiave apricancello scorrevole

345

250

150

120

20

20

55

95

40

90

110

-95

4

scritta TERNI unificata

fastore antintrusione citofono

chiave apricancello scorrevole

90

215

250

35

QUOTA PIANO FAZZALE

**NOTE:**

- RIVESTIRE IL CANCELLO CON RETE DI PROTEZIONE ANTI CESOIATURA IN ACCIAIO PLASTIFICATO

**SEZIONE SAGOMATA**  
spessore minimo lamiera 4 mm

**TUBOLARE 100x100x3**

**TUBOLARE 100x150x3**

**TUB. 250x100x6**

**TUBOLARE 250x100x6 mm**

**ANTENNA RICEVITORE RADIO**

**CALCESTRUZZO CON FINITURA FACCIATA VISTA**

**RICONIZIONE ESTERNA**

**A** **B** **C**

Dimensions: 250, 215, 35, 90, 12, 6, 12, 141, 700, 519, 38, 12, 6, 12, 90, 20, 140, 990, 100, 205, 350, 35.

100

50 20 30

guida superiore antiribaltamento  
con cuscinetti per lo scorrimento

10

250

265

30 24 6

11

60

35

30

70

30

QUOTA PIANO PIAZZALE

INTERNO

motorizzazione cancello

guida cancello motorizzato

Ruote di scorrimento  
a gola clinica

Technical drawing of a column cross-section. The column has a width of 30 cm and a height of 250 cm. The base of the column is 45 cm wide and 30 cm deep. The column is labeled "MACRONE DI SOTTOFONDAZIONE".

[illegible]

NOTA: QUOTE DIMENSIONALI IN cm; QUOTE IN ELEVAZIONE IN cm

[illegible]