











## TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Tubo diacciaio GRADO L 450 MB DN 900 139°1 DI 888.0 mm Sp. MAGGIORATO Sp. N.2 mm costruito secondo tab. GASD A 01.01.25 s.e. rivestimento in Polietilene Sp. 3.2 mm | |
| 2 | Tubo diprotezione in acciaio Grado EN L450 MB DN 1050 142°1 Sp. 22.8 mm costruito secondo tab. GASD A 01.04.01 s.e. | 30.00m |
| 3 | Anello di chiusura termorestringente DN 900 139°1 e DN 1050 142°1 costruito secondo tab. GASD A.09.03.7 s.e. | n. 2 |
| 4 | Apparecchiatura disfiato e presa dipotenziale tupo gas Tipo2 costruito secondo tab. GASD A 09.06.02 s.e. | n. 2 |
| | Tubo disfiato in Fe 33 UNI7286/74 DN 80 139°1 Sp. 2.9 mm costruito secondo tab. GASD A 01.03.0 s.e. | 16.00 m |
| 5 | Punto dimisura P.E. a cassetto pianiano secondo GASD A 7.01.05 s.e. | n. 2 |
| 6 | Distanziatori isolanti a collare con fissaggio ad incastro costruitisecondo tab. GASD A.09.01.06 s.e. | |
| | tubo diSfiato DN 80 139°1 | n. 8 |
| | anelli | |
| | tubo dilinea DN 900 139°1 | n.33 |
| | anelli | |
| 7 | Tubo diprotezione in ferro DN 100 141°1 Sp. 4.0 mm per palificr porticci | 60.00 m |



**NOTE:**

1. In corrispondenza di parallelismi e/o interferenze dell'area di passaggio con linee elettriche aeree, l'appaltatore dovrà procedere all'esatta determinazione dell'altezza dei conduttori e del loro sviluppo in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.
2. L'appaltatore dovrà procedere all'esatto accertamento di cavi, tubazioni e fogne interrate interferenti con la linea, mediante scavi a mano.

| DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | N. |
|---|---|
| | |

| N. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28/09/2022 | EMISSIONE PER PERMESSO | D.GIULIETTI | A.GIULIETTI | M.NEGRI |

| Rev. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | D.GIULIETTI | A.GIULIETTI | M.NEGRI |

| COMMESSA | CODICE TECNICO |
|---|---|
| N2/R22178 | ---- |

| PROGETTISTA |
|---|
| techfem |
| Via Trieste, 201 - 35020 Albignasego (PD) - Italia - Tel. 049 8626888 |

Met. Collegamento PDE FSRU Ravenna
al Nodo di Ravenna
DN 900 (36") DP 75 bar

DIS. N°: DIS-AT-9E-37288

REVISIONE: 0

FG. 1 DI 1

SCALA: 1:200

ATTRAVERSAMENTO S.P. N.11B
Umbro Lasettano - Comune di Ravenna
Prog. Km 1+413