TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE PER TUBO DI PROTEZIONE


TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO
COLLARI DISTANZIATORI ISOLANTI AD INCASTRO
1.00 m max
TUBO DI SFIATO RIVESTITO
TUBO DI LINEA
50 cm
2 cm
ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE


Q = 26.00
7.72
7.85
7.22
4.87
-0.03
-0.06
-0.01
-0.01
Z
Z
1.50
L-40DN-04° 32'-VB 14.2 mm
L-40DN-04° 32'-VA 14.2 mm


5.08
4.39
1.49
0.61
0.70
0.64
3.93
1.65
2.91
4.09
4.00
2.01
3.38
0.69
1.38
0.78
7.11
13.41
11.81
-0.01
-0.02
-0.07
-0.18
-0.47
-0.51
0.07
0.85
0.81
-0.47
-0.86
0.70
0.90
-0.26
-0.73
-0.93
-0.30
-0.24
-0.13
-0.04
CANALE IRRIGUO DIRAMATORE
CANALE DELLA GABBIA
5.95
7.50
FOSSETTO
FOSSETTO
5
4
4
5
K
K
Z
Z
6
2.50
2.35
1.90
3.30
1.55
3.35
1.50
2.15
2.25
1.50
3
6
2
6
3
L-40DN-04° 38'-VA 14.2 mm
L-40DN-04° 38'-VB 14.2 mm
10.50
7.85
TUBO DI PROTEZIONE DN 1050 (42") Sp. 22.8 mm L= 36.00m
POSATO A CIELO APERTO
N. 3 TUBI DI PROTEZIONE PORTACAVO IN FERRO
DN 100 (4") Sp. 4.0 L= 36.00 m

SEZIONE A - B scala 1:200


4.30
12.14
-0.01
0.08
1
CONDOTTA DN 900 (36") Sp. 14.2 mm


CANALE IRRIGUO DIRAMATORE
CANALE DELLA GABBIA
Met. Collegamento PDE FSRU Ravenna
al nodo di Ravenna
DN 900 (36") DP 75 bar
In Progetto
Sfiato e
Presa di Potenziale
IN PROGETTO
5.00 m
TUBO DI PROTEZIONE
DN 1050 (42") Sp. 22.8 mm
L= 36.00m
(Posato a Cielo Aperto)
-0.03
-0.06
-0.01
-0.15
-0.12
-0.02
0.07
-0.16
-0.10
-0.10
-0.11
-0.09
-0.08
-0.10
-0.05
-0.93
-0.48
0.77
0.84
-0.12
-0.18
0.94
0.8
-0.30
-0.74
0.98
0.96
-0.31
0.87
-0.03
-0.04
0.33
-0.19
0.93
0.85
-0.31
0.55
-1.08
-0.10
0.95
0.82
0.87
-0.47
-0.18
0.52
0.85
0.81
-0.47

PIANO QUOTATO scala 1:200


Sfiato e
Presa di Potenziale
IN PROGETTO
5.00 m
Fossetto
Fossetto
-0.18
-0.17
-0.18
-0.15
-0.13
-0.17
-0.18
-0.13
-0.24
-0.14
-0.24
-0.13
-0.01
-0.14
-0.12
-0.13
-0.11
-0.12
-0.33
0.93
0.93
0.74
-0.38
0.70
0.90
-0.26
-0.26
-0.68
-0.30
0.73
0.90
0.66
-0.86
-0.27
0.93
-0.29
0.93
0.84
-0.28
0.92
-0.79
-0.08
-0.27
-1.02
-0.21
-0.46
-0.21
-1.02
0.86
0.86
-0.17
-0.47
-0.17
1.01
0.91
-0.92
-0.24
-0.70
-0.35
0.72
-0.50
0.78
-0.97
0.13
2
T


POLIFORA PORTACAVO
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)
CAVO TELECOMUNICAZIONI
1
TUBO DI LINEA

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)


POLIFORA PORTACAVO
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)
DIST. ISOLANTI A COLLARE
6
1
TUBO DI LINEA
30 cm min.
CAVO TELECOMUNICAZIONI
N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO
DN 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI
7
UBO DI PROTEZIONE RIVESTITO

SEZIONE K-K (SCAVO A CIELO APERTO)

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

①	Tubo di acciaio GRADO L450 MB DN 900 (36") Di 888.0 mm Sp. MAGGIORATO Sp 14.2 mm costruito secondo tab. GASD A 01.01.25 u.e. rivestimento in Polietilene Sp 3.3 mm	
②	Tubo di protezione in acciaio Grado EN L450 MB DN 1050 (42") Sp. 22.8 mm costruito secondo tab. GASD A 01.04.01 u.e.	36.00m
③	Anello di chiusura termorestringente DN 900 (36") x DN 1050 (42") costruito secondo tab. GASD A.09.02.11 u.e.	n. 2
④	Apparecchiatura di sfiato e presa di segnalazione fuga gas Tipo2 costruito secondo tab. GASD A 09.06.02 u.e.	n. 2
	Tubo di sfiato in Fe 33 UNI 7288/74 DN 80 (3") Sp. 2.9 mm costruito secondo tab. GASD A 01.03.01 u.e.	12.00 m
⑤	Punto di misura P.E. a cassetta piantana secondo GASD A 7.01.05 u.e.	n. 2
⑥	Distanziatori isolanti a collare con fissaggio ad incastro costruiti secondo tab. GASD A.09.01.06 u.e.	
	tubo di sfiato DN 80 (3") anelli	n. 6
	tubo protezione portacavi DN 100 (4") anelli	n.54
	tubo di linea DN 900 (36") anelli	n.39
⑦	Tubo di protezione in ferro DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polifora portacavi	108.00 m

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	N.


Comune di RAVENNA/A F.56
Impianto Irriguo "Canale della Gabbia"
in GHISA DN 200
Consorzio di Bonifica della Romagna
238
Canale irriguo Diramatore
Canale della Gabbia
378
A
B
V4
210
312
236
136
72
Comune di RAVENNA/A F.56

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
Comune di RAVENNA Sezione A F.56


IMP. PDE FSRU RAVENNA
E IMPIANTO DI
REGOLAZIONE DP 100-75
bar
N

COROGRAFIA 1:10000
Foglio C.T.R. F. 223123, 223164

NOTE:

1. In corrispondenza di parallelismi e/o interferenze dell'area di passaggio con linee elettriche aeree, l'appaltatore dovra' procedere all'esatta determinazione dell'altezza dei conduttori e del loro voltaggio in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.
2. L'appaltatore dovra' procedere all'esatto accertamento di cavi, tubazioni e fogne interrate interferenti con la linea, mediante scavi a mano.

0	20/09/2022	EMISSIONE PER PERMESSI	D.BOLLETTA	A.GIGLIOTTI	M.BEGINI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

snam

PROGETTISTA
techfem
Rif. TFM: 011-PJM22-001-20-DT-10E-7268

COMMESSA
NQ/R22178

CODICE TECNICO

Met. Collegamento PDE FSRU Ravenna
al Nodo di Ravenna
DN 900 (36") DP 75 bar

DIS. N.
DIS-AT-10E-37268

REVISIONE 0

ATTRAVERSAMENTO
CANALE IRRIGUO DIRAMATORE
CANALE DELLA GABBIA

FG. 1 DI 1

SCALA 1:200

DOCUMENTO DI PROPRIETA' Snam Rete Gas. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.