



**NOTE GENERALI:**

- TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN CM S.I.
- PER IL POSIZIONAMENTO IN PIANTA FARE RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
- PER LE QUOTE ALTIMETRICHE FARE RIFERIMENTO ALLO "ZERO" DI PROGETTO POSTO ALLA QUOTA ASSOLUTA DI +105.6 m s.l.m. E RELATIVO CAPOALDO DI CUI ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
- TUTTE LE MISURE SUL DISEGNO DOVRANNO ESSERE VERIFICATE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA DA PARTE DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE
- GLI ELEMENTI STRUTTURALI RAPPRESENTATI NEL PRESENTE ELABORATO SARANNO OGGETTO DI SUCCESSIVA PROGETTAZIONE ESECUTIVA-COSTRUTTIVA E PERTANTO SUBIRE DISCOSTAMENTI OPPORTUNI RISPETTO ALLE GEOMETRIE E ALLE QUANTITA' RIPORTATE NEGLI ELABORATI

**NOTE:**

- Rimuovere completamente lo strato di terreno di riporto ed eventualmente raggiungere la quota di posa delle fondazioni mediante getto di calcestruzzo magro o stabilizzato a granulometria controllata opportunamente compattato
- Diametro mandrino di piegatura barre in accordo UNI EN 1992:

**COMMITTENTE:**  
**KERAKOLL S.p.a**  
Via dell'Artigianato 9  
41049 Sassuolo (MO)

**SITO K2X KERAKOLL**  
in Sassuolo e Fiorano Modenese (MO)

**Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)**  
ai sensi della L.R. 4/2018

**ELABORATO**

**OPERE STRUTTURALI**  
**STABILIMENTO K2X**  
**STRUTTURA PREFABBRICATA - SEZIONI SCAVI (2/2)**

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	PROGETTATO	VERIFICATO	APPROVATO
01	CA	S020	2	0	

**REVISIONE**

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	PROGETTATO	VERIFICATO	APPROVATO
01	CA	S020	2	0	