

PAGAMENTO e CONSEGNA

TERMINI DI PAGAMENTO

DIVISA: EUR

METODO: BONIFICO BANCARIO

SCADENZE: 20% AL 15/01/2021
30% ALLA CONSEGNA
25% A 60 GG
25% A 120 GG

TERMINI DI CONSEGNA

DATA: 15/04/2021

PORTO: [FCA] FRANCO VETTORE

ORIGINE: ITALIA / UE

NOTE:

La merce sarà resa Free Carrier (FCA secondo INCOTERMS 2020)
IT-41053 Maranello.

- Gli orari per effettuare il carico sono dalle 0800-1200 e dalle 1330-1600.
- Panini fornirà le dimensioni ed il peso di ogni macchina;
- Panini provvederà alle formalità doganali Italiane per l'esportazione;
- Panini provvederà al carico in officina con carroponete;
- Il compratore fornirà i mezzi di trasporto nel numero/capacità/portata adeguata.
- L'adeguatezza dei fissaggi del carico è responsabilità del trasportatore.
- I mezzi di trasporto dovranno essere facilmente caricabili dall'alto e dai lati.
- Eventuali container dovranno essere del tipo open-top o flat, adatto al carico dall'alto.
- Nel caso di trasporto intracomunitario, il vettore dovrà essere provvisto del CMR.

MERCI E SERVIZI

RIGA	DESCRIZIONE	UM	QTA	PREZ.UNIT	TOTALE
------	-------------	----	-----	-----------	--------

01 - DOPPI FONDI

- 10 DOPPIO FONDO 8 Q.LI AISI 304 6 BAR NR 8**
RIBALTAMENTO MOTORIZZATO ELETTRICO

Costruito completamente in acciaio inox ASTM A240 AISI 304 Senza beccuccio

Capacità totale:.....800 lt

Pressione di esercizio:.....8 bar

Fascia370 mm.

RIBALTAMENTO

Il ribaltamento servocomandato mediante attuatore lineare azionato da motore elettrico. Il movimento dell'attuatore lineare è irreversibile per impedire il ribaltamento accidentale.

Le colonnette di sostegno sono in acciaio inox.

FINITURE:

Interno:.....satinato

Esterno:da rivestire

Attacco per scarico sul fondo non incluso (eventualmente quotato a parte)

- 20 PROTEZIONE CALORE CONTATTO ACCIDENT NR 8**
LAMIERA INOX SALDATA DF 800 I.

Protezione cilindrica in lamiera inox caladrata e saldata al bordo superiore del doppio fondo, in modo da costituire un intercapedine aperta sul fondo e tale da isolare la parete esterna riscaldata del doppio fondo stesso impedendo il contatto accidentale con essa.

Questa protezione permette inoltre di evitare colature di grassi direttamente sulla superficie del doppio fondo facilitandone la pulizia

02 - MESCOLATORE**30 MESCOLATORE ORIZZONTALE
PER DOPPIO FONDO Q 8****NR 8**

Mescolatore orizzontale per doppi fondo semisferico a bracci contrapposti costruito in acciaio inox AISI 304 con albero leggermente inclinato

Raschiatori in teflon

Il mescolatore è fisso, da un lato l'albero motore fissato al motoriduttore e dall'altro una boccola fissata sulla parete interna del doppio fondo

Motoriduttore a vite senza fine con potenza di 0,75 kW ed uscita a 9 giri al minuto verniciato con vernice per alte temperature

**40 QUADRO COMANDO MESCOLATORE
RIBALT PER DOPPIO FONDO-FONDO
0,37-075KW****NR 8**

QUADRO DI COMANDO AGITATORE E RIBALTAMENTO

- Potenza motore agitatore 0,75 KW
- Potenza motore ribaltatore 0,18 kW.
- Pulsanti di comando salita/discesa ed emergenza
- Fine corsa di sicurezza previsto con tensione ausiliare 24 V