



## BADIALI CISTERNE Srl

Via Giardini Nord, 129 Loc. S. Antonio  
41026 PAVULLO n/F (MO) - C.F./P.Iva: 00199050360  
Tel. 0536/20794 - Fax 059/9120245

**COSTRUZIONE E VENDITA SERBATOI, EROGATORI OMOLOGATI, DA INTERRO MONO E DOPPIA CAMERA**

**www.badialicisterne.net - email: info@badialicisterne.net**

**PEC: badialicisternesrl@pec.it**

### SCHEDA TECNICA SERBATOIO LT. 1800 MODELLO E18

#### **SERBATOIO CONTENITORE-DISTRIBUTORE MOBILE DI GASOLIO**

**(OMOLOGATO dal MINISTERO DELL'INTERNO COME DA D.M. del 19/03/90 approvazione tipo n. DCPST/A7/11979/AT/09290).**

Per trazione a norma di legge, secondo quanto disposto dal **D.M. 22/11/2017**.

#### **SERBATOIO**

- ad asse orizzontale cilindrico su selle di appoggio,
- costruito con materiale di prima scelta lamiera di acciaio al carbonio S235jr spessore **30/10**,
- fondi orlati e bombati tipo "d",
- saldato internamente ed esternamente a filo continuo,
- pescaggio prodotto rialzato da 1" con scarico di pulizia totale da  $\frac{3}{4}$ " con tappo di sicurezza
- piedi anti-rotolamento in piatto 70x5 sagomato, altezza da terra 50mm.
- golfare di sollevamento a vuoto
- collaudato idraulicamente ed a caduta.

#### **ACCESSORI**

- Passo d'uomo diam. Interno mm 400 con bulloni e guarnizione,
- attacco di carico da 3" a presa rapida con valvola limitatrice di carico al 90% omologata,
- sfiato con reticella rompi fiamma da 1  $\frac{1}{2}$ " h. 2400 da terra.
- indicatore di livello visivo esternamente con tubo di protezione interno per galleggiante.
- scarico di fondo per eventuali pulizie periodiche con tappo di sicurezza,
- tubo di aspirazione esterno rialzato per consentire il deposito del fondame.

#### **GRUPPO EROGATORE**

Gruppo erogatore composto da armadietto metallico verniciato a forno con chiusura a chiave comprendente:

- elettropompa autoadescente a palette portata **50 litri al min.**, bypass incorporato, motore 220V monofase 50Hz (omologata CE);
- contalitri ad uso privato con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo (omologato CE);
- **metri 4** di gomma  $\frac{3}{4}$ " carbopress con pistola terminale automatica, filtro di linea;
- quadro di controllo elettropompa con elettrotermica, STOP di emergenza, sonda di arresto a livello minimo di carburante. ASSORBIMENTO: 700W 3.5°;
- Pescaggio da 1" con valvola di intercettazione e valvola di ritegno, tubo flessibile alta pressione con bocchettone di serraggio ad ingresso pompa.

## BACINO DI CONTENIMENTO

al **110%** capacità serbatoio in lamiera di acciaio al carbonio S235JR sp 20/10 con telaio di fondo autoportante già predisposto e imbullonato ai piedi del serbatoio, adatto al posizionamento su ogni terreno, studiato in rapporto alla capienza del serbatoio, in conformità alle prescrizioni previste dalle leggi elencate, completo di ganci di sollevamento, attacco di messa a terra e rubinetto di scarico da  $\frac{3}{4}$ ".

## TETTOIA DI PROTEZIONE

- costruita con telaio in tubolare 60x40x2 zincato,
- montanti fissati a bacino di contenimento in tubo carpenteria diam. 48 mm 1"½ zincato,
- copertura in lamiera grecata zincata sp. 0.6 mm, fissata al tubolare tramite viti auto-foranti 4x18mm,
- golfari di sollevamento.

## TRATTAMENTO

### SERBATOIO:

- finitura interna grezza con spazzolatura e pulitura da detriti,
- finitura esterna con spazzolatura, sgrassaggio e successivo trattamento con vernice acrilica bicomponente a catalisi 20% linfatica VERDE ral 6011.

### BACINO DI CONTENIMENTO:

- finitura con spazzolatura, sgrassaggio e successivo trattamento con vernice acrilica bicomponente a catalisi 20% linfatica VERDE ral 6011.

## DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- Certificato di origine e collaudo;
- Dichiarazione di conformità CE;
- Omologazione ed approvazione ministeriale;
- Tabella metrico capacitiva;
- Dichiarazione conformità valvola limitatrice di carico;
- Esenzione verifica metrica contalitri;
- Manuale d'uso e manutenzione.

Modello	LUNGHEZZA			LARGHEZZA/ DIAMETRO			ALTEZZA (h)		
	SERBATOIO	BACINO	TETTOIA	SERBATOIO	BACINO	TETTOIA	SERBATOIO	BACINO	TETTOIA
E18	1.470	2.000	2.200	1.270	1.400	1.750	1.600	720	2.060



## BADIALI CISTERNE Srl

Via Giardini Nord, 129 Loc. S. Antonio  
41026 PAVULLO n/F (MO) - C.F./P.Iva: 00199050360  
Tel. 0536/20794 - Fax 059/9120245

**COSTRUZIONE E VENDITA SERBATOI, EROGATORI OMOLOGATI, DA INTERRO MONO E DOPPIA CAMERA**

**www.badialicisterne.net - email: info@badialicisterne.net**

**PEC: badialicisternesrl@pec.it**

### SCHEDA TECNICA SERBATOIO LT. 2500 MODELLO E25

#### **SERBATOIO CONTENITORE-DISTRIBUTORE MOBILE DI GASOLIO**

**(OMOLOGATO dal MINISTERO DELL'INTERNO COME DA D.M. del 31/07/1934 e D.M. 22/11/2017 - approvazione tipo n. DCPST/A7/12966/AT/09290).**

Per trazione a norma di legge, secondo quanto disposto dal **D.M. 22/11/2017**.

#### **SERBATOIO**

- ad asse orizzontale cilindrico su selle di appoggio,
- costruito con materiale di prima scelta lamiera di acciaio al carbonio S235jr spessore **30/10**,
- fondi orlati e bombati tipo "d",
- saldato internamente ed esternamente a filo continuo,
- pescaggio prodotto rialzato da 1" con scarico di pulizia totale da  $\frac{3}{4}$ " con tappo di sicurezza
- piedi anti-rotolamento in piatto 70x5 sagomato, altezza da terra 50mm.
- golfare di sollevamento a vuoto
- collaudato idraulicamente ed a caduta.

#### **ACCESSORI**

- boccaporto diam. Interno mm 400 con bulloni e guarnizione,
- attacco di carico da 3" a presa rapida con valvola limitatrice di carico al 90% omologata,
- sfiato con reticella rompi fiamma da 1  $\frac{1}{2}$ "
- indicatore di livello visivo esternamente con tubo di protezione interno per galleggiante.
- scarico di fondo per eventuali pulizie periodiche con tappo di sicurezza,
- tubo di aspirazione esterno rialzato per consentire il deposito del fondame.

#### **GRUPPO EROGATORE**

Gruppo erogatore composto da armadietto metallico verniciato a forno con chiusura a chiave comprendente:

- elettropompa autoadescente a palette portata **50 litri al min.**, bypass incorporato, motore 220V monofase 50Hz (omologata CE);
- contalitri ad uso privato con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo (omologato CE);
- **metri 4** di tubo gomma  $\frac{3}{4}$ " con pistola terminale automatica, filtro di linea;
- quadro di controllo elettropompa con elettrotermica, STOP di emergenza, sonda di arresto a livello minimo di carburante. ASSORBIMENTO: 700W 3.5°;
- Pescaggio da 1" con valvola di intercettazione e valvola di ritegno, tubo flessibile alta pressione con bocchettone di serraggio ad ingresso pompa.

## BACINO DI CONTENIMENTO

al **110%** capacità serbatoio in lamiera di acciaio al carbonio S235JR sp 20/10 con telaio di fondo autoportante già predisposto e imbullonato ai piedi del serbatoio, adatto al posizionamento su ogni terreno, studiato in rapporto alla capienza del serbatoio, in conformità alle prescrizioni previste dalle leggi elencate, completo di ganci di sollevamento, attacco di messa a terra e rubinetto di scarico da  $\frac{3}{4}$ ".

## TETTOIA DI PROTEZIONE

- costruita con telaio in tubolare 60x40x2 zincato,
- montanti fissati a bacino di contenimento in tubo carpenteria diam. 48 mm 1"½ zincato,
- copertura in lamiera grecata zincata sp. 0.6 mm, fissata al tubolare tramite viti auto-foranti 4x18mm,
- golfari di sollevamento.

## TRATTAMENTO

### SERBATOIO:

- finitura interna grezza con spazzolatura e pulitura da detriti,
- finitura esterna con spazzolatura, sgrassaggio e successivo trattamento con vernice acrilica bicomponente a catalisi 20% linfatica VERDE ral 6011.

### BACINO DI CONTENIMENTO:

- finitura con spazzolatura, sgrassaggio e successivo trattamento con vernice acrilica bi componente a catalisi 20% linfatica VERDE ral 6011.

## DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- Certificato di origine e collaudo;
- Dichiarazione di conformità CE;
- Omologazione ed approvazione ministeriale;
- Tabella metrico capacitiva;
- Dichiarazione conformità valvola limitatrice di carico;
- Esenzione verifica metrica contalitri;
- Manuale d'uso e manutenzione.

Modello	LUNGHEZZA			LARGHEZZA/ DIAMETRO			ALTEZZA (h)			PESO KG.	
	SERBATOIO	BACINO	TETTOIA	SERBATOIO	BACINO	TETTOIA	SERBATOIO	BACINO	TETTOIA	SERBATOIO	TETTOIA
E25	2.100	2.400	2.750	1.270	1.400	1.750	1.700	790	2.060	480	73

**BADIALI CISTERNE Srl**