

Rapporto di prova n°:	2103201-002	Pagina 1/4
Descrizione:	Emissione E32 - IPA DIOX PCB	Spettabile: Laterlite S.p.A. Via V. Veneto, 30 43045 Rubbiano di Solignano (PR)
Accettazione:	2103201	
Data Prelievo:	05-mag-21	
Data Arrivo Camp.:	06-mag-21	Data Inizio Prova: 05-mag-21
Data Rapp. Prova:	18-nov-21	Data Fine Prova: 22-giu-21
Rif.Legge/autoriz.:	Laterlite Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) N.1588 rilasciata dalla Provincia di Parma il 10/07/2013 e s.m.i. + Det. Amb. 2021 - 818 del 19/02/2021	
Punto di Prelievo:	Via V. Veneto,30 - 43045 Rubbiano di Solignano (PR)	
Prelevatore:	A cura Environ-Lab S.r.l - Mastropietro C.	
Mod.Campionam.:	UNI EN 1948-1:2006 e UNI EN 1948-4:2014	



Caratteristiche del punto di emissione (Nota #)	
Descrizione del ciclo produttivo:	Camino forno Rio - Cottura argilla
Attività in corso durante il prelievo:	Impianto a regime - Tenore di O2 libero nei fumi > 6 % - Tempo di permanenza fumi > 2 secondi - Temperatura camera di post combustione > 850 °C - Lavorazione Speciale
Combustibile e/o materie prime utilizzate:	Combustibile di recupero
Durata emissione (ore/giorno):	24
Durata emissione (giorni/anno):	330
Tipo di impianto di abbattimento:	Elettrofiltro, filtro a maniche, quench con acido solforico, scrubber con soda, post - combustore
Nota (#)	Dati forniti a cura del Committente, rilevati in loco da personale tecnico Environ-Lab S.r.l.

Misura della Velocità in m/s	Determinazione della velocità e della portata in flussi gassosi convogliati (Metodo UNI EN ISO 16911-1:2013)			Portata Nominale
VEL1 13,3	Temperatura media	162	°C	
	Velocità media	13,2	m/s	
	Area della sezione al punto di misura	3,1103	m²	
	Costante di Pitot/Darcy (fuori radice)	0,87		
	Diametro della sezione al punto di misura	1,99	m	
	Portata umida nelle condizioni di riferimento §	93300	Nm³/h	160000
	Portata secca nelle condizioni di riferimento §	67800	Nm³/h	
	Pressione Atmosferica	1014	mbar	
	Pressione Statica	11	mmH2O	
	Ossigeno di riferimento	11	%	
	Ossigeno medio misurato	13,8	%	
	Massa molare media della miscela gassosa	26,36		
°° Composizione chimica della miscela gassosa				
	Ossigeno	13,8	% V/V gas secco	
	Anidride Carbonica	5,9	% V/V gas secco	
	Azoto	80,3	% V/V gas secco	
	Acqua	27,3	% V/V gas	
§ Dati normalizzati a 0°C, 1013 mbar				
(°°) La composizione chimica della miscela gassosa è stata determinata con i seguenti metodi: Ossigeno, Anidride Carbonica e Acqua (cfr. pagine seguenti); Azoto (da calcolo).				

Segue Rapporto di
prova n°:

2103201-002

Pagina 2/4

Parametro	Metodo	Unità Misura	Risultato	Lim. Max.	g/h
Vapore acqueo (umidità)	UNI EN 14790:2017	% V/V	27,3		
ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017	%	13,80		
anidride carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Annex A	%	5,90		

Data Prel.: 05/05/2021	Data Fine Prel: 06/05/2021	Ora Inizio: 16:00	Ora Fine: 00:00	Durata (min): 480
Vol. asp. normalizzato (Nltri): 6536,68	Diametro ugello (mm): 5		Flusso aspirazione (l/min): 15	

Parametro	Metodo	Unità Misura	Risultato	Lim. Max.	g/h
(§) sommatoria PCDD/PCDF	da calcolo	ng/Nm ³	0,04		
(§) idrocarburi policiclici aromatici	MU 825:89	ng/Nm ³	1351,05	10000	
(§) benzo(a) antracene	MU 825:89	ng/Nm ³	751,68		
(§) benzo(a) pirene	MU 825:89	ng/Nm ³	53,59		
(§) benzo(b) fluorantene	MU 825:89	ng/Nm ³	404,02		
(§) benzo(j) fluorantene	MU 825:89	ng/Nm ³	52,52		
(§) benzo(k) fluorantene	MU 825:89	ng/Nm ³	85,03		
(§) dibenzo(a,e) pirene	MU 825:89	ng/Nm ³	< 0,212		
(§) dibenzo(a,h) antracene	MU 825:89	ng/Nm ³	< 0,212		
(§) dibenzo(a,h) pirene	MU 825:89	ng/Nm ³	< 0,212		
(§) dibenzo(a,i) pirene	MU 825:89	ng/Nm ³	< 0,212		
(§) dibenzo(a,l) pirene	MU 825:89	ng/Nm ³	< 0,212		
(§) indeno(1,2,3-cd)pirene	MU 825:89	ng/Nm ³	3,14		
(§) sommatoria PCB-DL	da calcolo	ng/Nm ³	0,029		

Parametro	Metodo	Unità Misura	Risultato	Lim. Max.	FTE	FTE x ng/Nm ³
(§) Diossine e furani:	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006					
(§) 2,3,7,8-TCDF	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm ³	0,038		0,1	0,0038
(§) 2,3,7,8-TCDD	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm ³	< 0,00011		1	< 0,00011
(§) 1,2,3,7,8-PeCDF	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm ³	< 0,00021		0,05	< 0,000011
(§) 2,3,4,7,8-PeCDF	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm ³	< 0,00021		0,5	< 0,00011
(§) 1,2,3,7,8-PeCDD	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm ³	< 0,00021		0,5	< 0,00011
(§) 1,2,3,4,7,8-HxCDF	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm ³	< 0,00021		0,1	< 0,000021
(§) 1,2,3,6,7,8-HxCDF	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm ³	< 0,00021		0,1	< 0,000021
(§) 2,3,4,6,7,8-HxCDF	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm ³	< 0,00021		0,1	< 0,000021
(§) 1,2,3,7,8,9-HxCDF	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm ³	< 0,00053		0,1	< 0,000053
(§) 1,2,3,4,7,8-HxCDD	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm ³	< 0,00021		0,1	< 0,000021
(§) 1,2,3,6,7,8-HxCDD	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm ³	< 0,00021		0,1	< 0,000021

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove e, ove applicabile, alle attività di campionamento effettuato direttamente dal laboratorio. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del laboratorio. (§) = le prove così contrassegnate a fianco del parametro sono subappaltate.

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Segue Rapporto di
prova n°:

2103201-002

Pagina 3\4

Parametro	Metodo	Unità Misura	Risultato	Lim. Max.	FTE	FTE x ng/Nm³
(§)1,2,3,7,8,9-HxCDD	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm³	< 0,00021		0,1	< 0,000021
(§)1,2,3,4,6,7,8-EpCDF	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm³	< 0,00021		0,01	< 0,0000021
(§)1,2,3,4,7,8,9-EpCDF	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm³	< 0,00021		0,01	< 0,0000021
(§)1,2,3,4,6,7,8-EpCDD	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm³	< 0,00021		0,01	< 0,0000021
(§) OCDD	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm³	< 0,0021		0,001	< 0,0000021
(§) OCDF	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm³	< 0,0021		0,001	< 0,0000021
(§) somma PCDD/PCDF come TEQ	UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006	ng/Nm³	0,0045	0,1		
(§) policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014					
(§) PCB-77 (3,3',4,4'-TetraCB)	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	< 0,0013		0,0001	< 0,00000013
(§) PCB-81 (3,4,4',5-TetraCB)	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	< 0,0013		0,0003	< 0,00000038
(§) PCB-105 (2,3,3',4,4'-PentaCB)	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	< 0,0013		0,00003	< 0,000000038
(§) PCB-114 (2,3,4,4',5-PentaCB)	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	< 0,0013		0,00003	< 0,000000038
(§) PCB-118 (2,3',4,4',5-PentaCB)	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	0,333		0,00003	0,0000100
(§) PCB-123 (2',3,4,4',5-PentaCB)	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	< 0,0013		0,00003	< 0,000000038
(§) PCB-126 (3,3',4,4',5-PentaCB)	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	< 0,0013		0,1	< 0,00013
(§) PCB-156 (2,3,3',4,4',5-HexaCB)	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	< 0,0013		0,00003	< 0,000000038
(§) PCB-157 (2,3,3',4,4',5'-HexaCB)	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	< 0,0013		0,00003	< 0,000000038
(§) PCB-167 (2,3',4,4',5,5'-HexaCB)	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	< 0,0013		0,00003	< 0,000000038
(§) PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-HexaCB)	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	< 0,0013		0,03	< 0,000038
(§) PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB)	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	< 0,0013		0,00003	< 0,000000038
(§) somma PCB-DL come TEQ	UNI EN 1948-4:2014	ng/Nm³	< 0,001275	0,1		



Environ-Lab S.r.l.
Sede Operativa: Via Don Bosco, 3 - 27014 Corteolona e Genzone (PV)
Sede Legale: Via XXVI Aprile, 14 - 27049 Stradella (PV)
Partita Iva e C.F. 02570940185
Tel: 0382 969696 - Fax: 0382 972540
E-mail: info@envirolabsrl.it - Sito: www.envirolabsrl.it

Segue Rapporto di
prova n°:

2103201-002

Pagina 4/4

I valori riportati sono riferiti al gas secco e all' 11% di Ossigeno

Portata normalizzata secca riferita al 11% di Ossigeno: 48816 Nm³/h

Ove applicabile, e se non diversamente specificato:

I valori limite, se indicati, si riferiscono ai valori imposti dal riferimento normativo o dall'autorizzazione descritto nell'intestazione del Rapporto di Prova alla voce "Rif. Legge/Autoriz."; nel caso siano riportati valori limite derivanti da due o più riferimenti normativi/autorizzativi, si fa riferimento alla legenda in calce alle analisi. L'incertezza, se espressa, è riportata come incertezza estesa con un fattore di copertura K=2 e un livello di fiducia del 95%; non viene contemplato il contributo legato al campionamento se questo non è espressamente previsto nel metodo di prova riportato. Ove opportuno è indicata come intervalli di fiducia (limite inferiore o superiore).

Il recupero è utilizzato per il calcolo del risultato solo se previsto dal metodo. Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, il recupero valutato in fase di validazione è da intendersi compreso tra l'80% e il 120%.

I risultati espressi attraverso il simbolo "<" esprimono la presenza di una quantità della sostanza inferiore al limite di quantificazione.

Se i risultati riportati sono ottenuti mediante calcolo a partire dai dati analitici rilevati, tale elaborazione è stata effettuata sulla base di dati espressamente dichiarati da chi ha effettuato il campionamento.

I giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.

Nel caso di campionamento a cura di un soggetto diverso dal laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto: le informazioni riguardanti la data, il luogo, la metodica, il soggetto che effettua il campionamento, la descrizione, l'identificazione, nonché eventuali condizioni del campione e/o condizioni ambientali all'atto del prelievo sono fornite dal cliente sotto la sua responsabilità.

Il laboratorio non si ritiene responsabile dei dati forniti direttamente dal cliente ma solo della metodica analitica utilizzata nelle fasi di analisi.

Nel caso di campioni di rifiuto, il produttore e il codice EER riportati sono forniti dal cliente sotto la sua responsabilità.

Nel caso di prelievi effettuati direttamente dal Laboratorio, i dati grezzi registrati durante il campionamento e/o le condizioni del campione all'arrivo in laboratorio, sono registrati su apposita modulistica interna e disponibili su richiesta presso la nostra struttura.

Le informazioni riguardanti l'identificazione e la descrizione del campione, eventuali caratteristiche del punto di prelievo ed eventuali attività in corso durante il campionamento, sono rese dal committente sotto sua responsabilità.

Il campione analizzato sarà conservato per un periodo di 20 gg dalla data di stampa del Rapporto di Prova, salvo diversa indicazione del cliente e solo se di matrice non deperibile, così come indicato nelle condizioni generali di fornitura disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.envirolabsrl.it

Il Chimico Responsabile del Laboratorio

Dr. Marco Bascapè

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Pavia n° 36:

----- **FINE RAPPORTO DI PROVA** -----