CALDAIA 1	CONDUCENTE DI VAPORE IMMAGAZZINI PRODEO – A GAS MODARO CON EMISSIONI MODERATE VICI 35/MR - POT. 2100 KW - PRESSIONE 3 BAR RELIV. - PRODUZIONE 3000 KG/H - ALIMENTAZIONE GAS BRACKWATER VA 200 A 280 A 380 400-415 ALLA RAMPA DEL BRUCIATORE - COPPIA DI FLANGE
CALDAIA 2	CONDUCENTE DI VAPORE IMMAGAZZINI PRODEO – A GAS MODARO CON EMISSIONI MODERATE VICI 35/MR - POT. 2100 KW - PRODUZIONE 3000 KG/H - ALIMENTAZIONE GAS BRACKWATER VA 200 A 280 A 380 400-415 ALLA RAMPA DEL BRUCIATORE - COPPIA DI FLANGE
BLOW DOWN	DEPURATO DI BLOW DOWN - IMMAGAZZINI - COMPOSTO DI: - SISTEMA REGOLAZIONE LIVELLO ACQUA CALDAIA - VASO - SOTTRATTO PRESSO A DUE VENTURIMETRI IMMAGAZZINI
EV-0	VALVOLA MOTORIZZATA A GAS AD EVAPORAZIONE A SISTEMA DI IMMAGAZZINI
AS	PRESAPPOSIZIONE PER ANDERSON GAS-MARCA: SCR-mod. SURFACING DN 25 - Sistema di Sicurezza Gas Anderson Gas Marca