



Committee: RPM srl
Via XX Settembre n. 15 - 48018 Faenza (RA) IT
Ph: +39 0546.26766 - Fax +39 0546.26261
Email: studiobisim@accountingarea.it

Firma dei tecnici ognuno per le proprie competenze

Rev.	n.	data

LEGENDA

Smaltimento acque meteoriche pista

Tubo corrugato
doppia parete SM8

Pozzetto con caditoia
in ghisa 60x60mm

Caditoia lineare

Smaltimento acque meteoriche aree esterne alla pista

Linea drenante con tubo drenofessurato:
- tubo drenante in PE: tot. 1.061 ml
tipologia T01 = 150 ml
tipologia T02 = 125 ml
tipologia T03 = 176 ml

Reli non rappresentate nella tavola di
collaudo per mero errore di stampa,
ma la cui presenza è stata verificata
in sito

stavo a sezione obbligata:
(150°1)÷(735°0.6)÷(176°0.7)=714.20 mc
- trasporto a rifiuto: 7.142 mc/Km

strato di separazione per cassonetti stradali di
geotessile tipo non tessuto:
(150°3)÷(735°2.6)÷(176°2.7)=2.836.20 mq

inerti selezionati per posizionamento tubo
drenante:
(150°0.85)÷(735°0.51)÷(176°0.595)=607.07 mc

Tubi in PVC rigido:
- Ø125 mm, sp. 3,7 mm: 60 m
- Ø160 mm, sp. 4,7 mm: 209 m
- Ø200 mm, sp. 5,9 mm: 194 m
- Ø315 mm, sp. 9,2 mm: 321 m
- Ø400 mm, sp. 11,7 mm: 10 m

Pozzetto di ispezione in cls dim. 60x60 cm: n°50

Pozzetto pluviale in cls dim. 40x40 cm: n°12

Griglia concava quadrata in ghisa: n°18

Canaletta di drenaggio: 67 m

Vasca per irrigazione

Vasca accumulo acque nere: n°6

- S1: capacità 5700 l, dim. 2420 x 1920 x 2100 mm
- S2: capacità 5700 l, dim. 2420 x 1920 x 2100 mm
- S3: capacità 23100 l, dim. 7880 x 2100 x 2200 mm
- S4: capacità 23100 l, dim. 7880 x 2100 x 2200 mm
- S5: capacità 23100 l, dim. 7880 x 2100 x 2200 mm
- S6: capacità 30450 l, dim. 10140 x 2100 x 2200 mm

Legenda

A Pista motocross

B Edificio Cronometristi

C Pista di riscaldamento e minicross

D Edificio federazione e servizi

E Ristorante

F Parcheggio moto

G Parcheggio auto

H Edificio Multifunzionale

I Pista pump truck

L Biglietteria

M Ingresso piloti

P1 Paddock 01

P2 Paddock 02