

Relazione tecnica – Opere di recinzione

L'intervento prevede la realizzazione di una recinzione costituita da pali in legno e rete metallica a maglia quadrata 10x10 cm, con altezza fuori terra pari a m 2,00, finalizzata alla delimitazione e protezione dell'area di intervento.

La recinzione sarà realizzata mediante posa di pali in legno di adeguata sezione, scortecciati, appuntiti alla base e trattati nella parte da interrare, nonché per un breve tratto emergente dal terreno, al fine di migliorarne la durabilità. La posa avverrà previo tracciamento del perimetro e individuazione dei punti di infissione, con successiva formazione dei fori o infissione diretta dei pali nel terreno, verifica del corretto allineamento e della verticalità, e stabilizzazione finale degli stessi.

Ai pali verrà quindi fissata la rete metallica a maglia 10x10 cm mediante idonei sistemi di ancoraggio, quali grappette, chiodi o analoghi dispositivi metallici. La rete sarà opportunamente tesa, anche con eventuale ausilio di fili di tensione, in modo da garantire continuità, regolarità di posa e resistenza alle sollecitazioni. Qualora necessario, la parte inferiore della rete potrà essere parzialmente interrata per migliorarne l'ancoraggio al suolo. Nei tratti terminali, d'angolo o maggiormente sollecitati potranno essere previsti opportuni elementi di rinforzo.

L'intervento prevede inoltre la posa di cancelli metallici di accesso, sia pedonali sia carrabili, realizzati in tubolare metallico con tamponamento in rete elettrosaldata, completi di montanti, cerniere, sistemi di chiusura e ferramenta di fissaggio. I cancelli saranno posti in opera in corrispondenza degli accessi previsti nelle metodologie tali da garantirne stabilità, funzionalità e durabilità nel tempo.

Tutte le opere saranno eseguite con materiali idonei all'uso esterno e con modalità tali da assicurare stabilità, funzionalità e corretta integrazione dell'intervento nel contesto di riferimento.

