PROSPETTO TERRA ARMATA
Scala 1:500



PROSPETTO RILEVATO IN TERRA RINFORZATA CON DETTAGLIO DELLA TIPOLOGIA E LUNGHEZZA DEI DEGLI STARTI E DEI RINFORZI – SPALLA SINISTRA
scala 1:200



PROSPETTO RILEVATO IN TERRA RINFORZATA CON DETTAGLIO DELLA TIPOLOGIA E LUNGHEZZA DEI DEGLI STARTI E DEI RINFORZI – SPALLA DESTRA
scala 1:200



- **PD150** – RINFORZI PRINCIPALI IN GEOGRIGLIE DRENANTI IN POLIESTERE tipo PARADRAIN
- **PD80** – RINFORZI PRINCIPALI IN GEOGRIGLIE DRENANTI IN POLIESTERE tipo PARADRAIN
- **TMV** – ELEMENTO DI RINFORZO SECONDARI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE

DETTAGLIO TERRA ARMATA CON TIPO E LUNGHEZZA DI RINFORZO PARTE CENTRALE RILEVATO
Scala 1:100



INDICAZIONI DI MASSIMA PER LA REALIZZAZIONE DI TERRE RINFORZATE CON ARMATURE PRIMARIE IN GEOGRIGLIE DRENANTI IN POLIESTERE AD ALTA RESISTENZA E RINFORZI SECONDARI IN ELEMENTI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON PARAMENTO RINVERDIBILE



TUTTI GLI ELEMENTI SONO COSTITUITI DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE E MAGLIA ESAGONALE TESSUTA CON TRAFILATO DI FERRO PROTETTO MEDIANTE GALVANIZZAZIONE CON ZN–AL 5%–MM. E RIVESTITO IN MATERIALE PLASTICO DI COLORE GRIGIO DI SP. 0,5 mm. IL MATERIALE RISULTERA' CONFORME ALLE NORME IN ACCORDO CON LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI CAPITOLATI REDATTE DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUPPLICI LL.PP. COMMISSIONE RELATRICE n°69/2013.

PARTICOLARE COSTRUTTIVO ELEMENTI DI RINFORZO SECONDARI (TMV)



A = (TMV) ELEMENTO DI RINFORZO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8x10 CON FILO CON GALVANIZZAZIONE tipo "GALFAN" (LEGA EUTETTICA DI ZINCO–5% ALLUMINIO) E ULTERIORMENTE RIVESTITO CON MATERIALE PLASTICO, DIAM. 2.7/3.7mm

B1 = BARRETTE METALLICHE DI RINFORZO ZINCATE E PLASTICATE DIAM. 3.4/4.4mm INSERITE NELLA RETE METALLICA

B2 = BARRETTE METALLICHE DI RINFORZO ZINCATE E PLASTICATE DIAM. 3.4/4.4mm INSERITE NELLA RETE METALLICA PER L'AGGANCIO INFERIORE DEL TIRANTE

C = RITENTORE DI FINI IN TESSUTO A MAGLIA ACCOPPIATO A MICRO–NONTESSUTO O GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE IN FILAMENTI DI POLIPROPILENE

D = PANNELLO DI RINFORZO IN RETE ELETTROSALDATA

E = TIRANTE DI RINFORZO (4/EL) IN ACCIAIO DIAM. 8mm COLLEGATO AGLI ELEMENTI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA

F = PUNTI METALLICI MECCANIZZATI IN ACCIAIO GALVANIZZATI CON GALFAN DIAM. 3.00mm.

PARTICOLARI



REV.	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTROLL.	APPROV.	DATA
0	–	SA	MM	AA	DICEMBRE/2021

Montana S.p.A.
Via Angelo Rumaggiori, 6
20143 Milano
Tel. +39 02.54118173
Fax +39 02.54129890
www.montanambiente.com
P.IVA 10414270156
Cap. Soc. 400.000,00 €
Milano (sede certificata ISO) ; Sondrio ; Brescia ; Palermo ; Cagliari ; Roma
ISO 9001 - ISO 14001

Committente

PALLADIO TEAM FORNOVO srl
–
Strada Neviano de Rossi 51
Fornovo di Taro – Parma

Progettisti
Dott. Ing. Alberto Angeloni
Dott. Geol. Piero Simone

Oggetto
IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
SITO IN LOCALITÀ MONTE ARDONE NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO
PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER OPERAZIONI D1 E D15 – NUOVO ARGINE DI VALLE
PROGETTO ESECUTIVO

Tavola
PROSPETTO, PARTICOLARI E SCHEMA TIPO POSA NUOVO ARGINE DI VALLE IN TERRA RINFORZATA

N. Tav. 06

Ns. Rif. 2582_4809_PE_T06_RevO_PART TRINF

Scala VARIE

È VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA