



LEGENDA APPARECCHIATURE AT  
Unificazione ENEL

- 1a) Sostegno portale a traliccio a tiro pieno H=15m  
tipo "Palo Gatto" per arrivo linee RTN  
Enel DS 5301/5 h= 15m
- 1b) Terminali aria-cavo con isolatori polimerici installati su supporti reticolari per  
connessione al cavo in isolamento XLPE 87/150kV Umax 170kV formazione  
minima 3x1x630 mm<sup>2</sup>
- 2) Trasformatore di tensione capacitivo per reti a tensione  
150 kV; unificazione Enel: Y 46
- 3) Sezionatore tripolare orizzontale 145-170 kV con lame di  
messa a terra (a comando manuale) Unificazione Enel:  
Y 117/1-2 montaggio su sostegno unif. ENEL LS 6016
- 4) Sistema sbarre parallelo di tipo "semplice"  
modulo in composizione unif. Enel: DD 3101  
Conduttori in lega Al 100/90mm lmax 1250A lcc 31,5kA
- 5) Trasformatore di corrente 170 kV con sostegno unificazione  
Enel: Y 35
- 6) Sezionatore tripolare orizzontale 132-150 kV con sostegno  
unif. Enel: Y 116/1-2
- 7) Interruttore tripolare in SF6 170 kV con sostegno unificazione  
Enel: Y 7
- 8) Sostegno tripolare T 132-150 kV per supporto sbarre in  
tubo Ø 100/90;unif. Enel: Y 96/1-2 LS6096/2 H=5.350 mm
- 9) Sezionatore tripolare orizzontale 132-150 kV con sostegno  
unif. Enel: Y 116/3-4
- 10) Scaricatore di sovratensione ad ossido metallico senza  
spinterometri per reti a 150 kV; unif. Enel LY 59
- 11) Sostegno tripolare a T 132-150 kV; unif. Enel Y 96/1-2  
LS 6096/1 H=4.850 mm con isolatori LJ1002/5
- 12a) Trasformatore di potenza trifase AT/MT con livello di potenza  
sonora ridotto, tipo ONAN 25MVA (Es. TR VERDE)  
Yyn0 150±8x1,5/21.6; unific. Enel DT 1091
- 12b) Trasformatore di potenza trifase AT/MT con livello di potenza  
sonora ridotto, tipo ONAN 25MVA (Es. TR ROSSO)  
Yyn0 150±8x1,5/21.6; unific. Enel DT 1091
- 13) Armadietto per morsetteria smistamento cavi e aux in AT;  
unif. Enel: Q 1907A2NCI
- 14) Armadietto per morsetteria smistamento cavi Trasformatore;  
unif. Enel: DQ 1910A2NCI
- 15) Sostegno cavi Trasformatore (arrivo linee MT)
- 16) Bobina di sbarramento per impianti ad onde convogliate (unif. Enel LY 61/3) con dispositivo di accoppiamento (unif. Enel LY 66/2)